

# Martello rotativo demolitore

## HR3541FCX

850 W • SDS-Max compatibile •  
35mm • 5,7 J

Martello rotativo demolitore SDS-Max compatibile 35mm -  
AVT - 3 Funz.

Martello rotativo SDS Max compatibile, con impugnatura ergonomica dotato di motore da 850 W con avviamento morbido. Capacità di foratura nel CLS di 35 mm e potenza del colpo di 5,7 J. Dotato di 3 funzioni: rotazione, percussione, rotazione percussione. Disponibili 24 posizioni per la regolazione dello scalpello. Dotato di tecnologia anti vibrazione (AVT) per ridurre al minimo le vibrazioni durante l'utilizzo soprattutto nel lavoro continuo. È presente la frizione di sicurezza. Questo utensile è la scelta ideale per lavori di ristrutturazione e costruzione. Cavo di alimentazione 5m. Accessori in



### SPECIFICHE TECNICHE

|                                                                  |                               |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Potenza Assorbita                                                | 850 W                         |
| Velocità a vuoto                                                 | 315 - 630 min <sup>-1</sup>   |
| Impulsi al minuto                                                | 1650 - 3300 min <sup>-1</sup> |
| Diametro max foro in calcestruzzo                                | 35 mm                         |
| Diametri consigliati per foratura in calcestruzzo                | 10 - 22 mm                    |
| Potenza del colpo                                                | 5,7 J                         |
| Capacità di taglio Acciaio dolce (fino a 400 N/mm <sup>2</sup> ) | 90 mm                         |
| Cavo di alimentazione                                            | 5,0 m                         |
| Livello potenza sonora                                           | 102 dB(A)                     |
| Livello pressione sonora                                         | 94 dB(A)                      |
| Incertezza del rumore (fattore K)                                | 3 dB(A)                       |
| Livello Vibrazione, scalpellatura                                | 7,1 m/s <sup>2</sup>          |
| Peso senza cavo                                                  | 5,6 kg                        |
| Dimensioni prodotto                                              | 439 x 114 x 239 mm            |

### VANTAGGI PER L'UTILIZZATORE

- La spia di servizio indica la necessità di sostituire la spazzola di carbone e malfunzionamenti nell'interruttore e nel cavo di collegamento.
- Il mandrino scorrevole con un solo tocco consente cambi di punta facili e veloci
- Soft start per avviamenti fluidi
- AVT (Anti-Vibration Technology) garantisce prestazioni di vibrazione estremamente basse
- La luce a LED illumina il luogo di lavoro
- Il controllo della velocità mantiene la velocità costante sotto carico

**Codice EAN 0088381093569**

Collegamento alla pagina del prodotto - [www.makita.it](http://www.makita.it)



# PRODOTTI CORRELATI

## ACCESSORI IN DOTAZIONE

**122829-5**

Adattatore mandrino SDS-MAX



**135209-6**

Impugnatura laterale



**198993-4**

Grasso per punte



**443122-7**

Panno per pulizia



**824825-6**

Valigetta in plastica



## ACCESSORI OPTIONAL

**P-17027**

Adattatore punte SDS-PLUS

