

Martello rotativo combinato SDS-Max compatibile



HR4003C

Potenza Assorbita: 1100W

Velocità a vuoto: 250 - 500min⁻¹

Impulsi al minuto: 1450 - 2900min⁻¹

Diametro max foro in calcestruzzo: 40mm

Diametri consigliati per foratura in calcestruzzo: 16 - 35mm

Potenza del colpo: 8,3J

Capacità di taglio Acciaio dolce (fino a 400 N/mm²): 105mm

Cavo di alimentazione: 5,0m

Livello potenza sonora: 103dB(A)

Livello pressione sonora: 95dB(A)

Incertezza del rumore (fattore K): 3dB(A)

Livello Vibrazione, scalpellatura: 7,6m/s²

Peso senza cavo: 6,2kg

Dimensioni prodotto: 479 x 106 x 263mm

Max Potenza Erogata: 1500W

SDS-MAX compatibile:

Livello Vibrazione, Foratura con Percussione nel Calcestruzzo: 10,1m/s²

Incertezza Vibrazione (Fattore K), Foratura con Percussione nel Calcestruzzo: 1,5m/s²

Incertezza Vibrazione (Fattore K), scalpellatura: 1,5m/s²



- La spia di servizio indica la necessità di sostituire la spazzola di carbone e malfunzionamenti nell'interruttore e nel cavo di collegamento.
- 2 funzioni: percussione, percussione + rotazione
- Il quadrante di controllo della velocità variabile consente all'utente di adattare la velocità all'applicazione per una maggiore versatilità
- Il controllo della velocità mantiene la velocità costante sotto carico