Levigatrice a nastro BS002G

XGT 40V max Li-ion



Levigatura e finitura ad alte prestazioni su superfici curve

Le diverse velocità del nastro consentono di adattarsi a varie lavorazioni

Levigatura ad alta efficienza
Velocità nastro:
13,5 m/s
Regolazione a 5 posizioni

Diametro max del tubo:
ø125 mm

BL MOTOR XPT

XGT 40V max Li-ion

Levigatura e lucidatura efficienti su superfici curve, con un'ampia gamma di velocità del nastro



Le diverse velocità del nastro consentono di adattarsi a varie lavorazioni



	Velocità nastro	Applicazione
1	3,1m/s [190m/min]	Levigatura, lucidatura e finitura di acciaio inox
2	3,8m/s [230m/min]	
3	5,8m/s [350m/min]	Rimozione di ruggine, vernici e lavori di sgrossatura
4	7,9m/s [470m/min]	
5	13,5m/s [810m/min]	



Facile sostituzione del nastro

Premere la impugnatura laterale verso l'interno, quindi rimuovere il nastro



Controllo della velocità costante

Prestazioni costanti anche in condizioni di carico elevato

Autonomia di levigatura

con una carica completa della batteria

Circa 20 min

- Tubo ø76 mm (acciaio al carbonio S20C)
- Carico pressione: 20-25N
- Velocità massima
- Batteria: BL4040



Accessori

Nastri abrasivi

Indicato per la sgrossatura di superfici metalliche, ad esempio per la rimozione dei cordoni di saldatura
Zirconio (Z), 5 pezzi

Cod.
Z40: D-80927
Z60: D-80933
Z80: D-80949
Z120: D-80955



Nastri per il trattamento delle superfici

Ideale per rimuovere piccoli graffi, ruggine e per la lucidatura delle superfici.
In tessuto non tessuto, 3 pezzi
Grossolana: D-80977
Media: D-80983
Super fine: D-80999



Nastro in feltro

Indicato per la finitura a specchio di superfici metalliche, in abbinamento a un composto lucidante

1 pezzo
Cod.
D-80961



Impugnatura laterale

Cod. 1910X6-8



Tempi di ricarica

	Fast Charging DC40RA	DC40RC
BL4025 2,5Ah	28 min	38 min
BL4040/F 4,0Ah	45 min	67 min
BL4050F 5,0Ah	50 min	85 min
BL4080F/H 8,0Ah	76 min	170 min

Levigatrice a nastro

BS002G

- Interruttore elettrico
- Freno elettrico
- Anti-restart
- Controllo elettronico velocità
- Avviamento morbido
- Valigetta di trasporto

Diametro tubo max	*125 mm*
Velocità nastro	*3,1 - 13,5 m/s*
Larghezza nastro abrasivo	*40 mm*
Lunghezza nastro abrasivo	*760 mm*
Livello vibrazioni	*1,9 m/s² (Levigatura di tubi metallici)*
Incertezza vibrazione (fattore K)	*1,5 m/s² (Levigatura di tubi metallici)*
Livello pressione sonora	*83 dB(A)*
Livello potenza sonora	*91 dB(A)*
Incertezza del rumore (fattore K)	*3 dB(A)*
Dimensioni (Batteria)	*592 x 198 x 359 mm (BL4040F)*
Peso (Batteria)	*4,2 kg (BL4040F)*

Accessori in dotazione: Impugnatura laterale, valigetta in plastica

Il peso può variare a seconda degli accessori, inclusa la batteria.

Makita S.p.A. Con socio unico
Direzione e Coordinamento Makita Corporation-Giappone
Via Don Luigi Sturzo, 56/58 - 20004 Arluno (MI)
Tel. 0331 524111 - Fax 0331 420285 - www.makita.it

makita
COSTRUIAMO IL FUTURO