

Makita[®]

Scopa elettrica
CL004G

XGT

XGT

40V **LI-ION**
max

Spazzola rotante elettrica per la
pulizia efficiente dei tappeti



Depressione
max

20 kPa

Flusso d'aria
max

1,0 m³/min

Bassa
rumorosità

66 [modalità 4]
dB(A)



BL
MOTOR

Spazzola professionale

La spazzola è dotata di un motore altamente durevole, adatta alle attività di pulizia professionale. Il rullo con tre tipi di setole assicura una rimozione efficiente dei detriti.



Grazie alla forza motrice della spazzola rotante, la scopa elettrica può essere spinta con molta facilità.



Rilevamento del tipo di pavimento

La spazzola rotante si arresta quando non è a contatto con il pavimento e si aziona quando lo tocca.

Il rullo può essere sostituito senza attrezzi.



La spazzola rotante e la manovrabilità per la p

Autonomia				
con una carica completa della batteria				
Modalità	4	3	2	1
	14	20	40	60
	min.	min.	min.	min.
Batteria: BL4025				

Capacità contenitore
250 ml



Per la moquette degli uffici

Selettore potenza di aspirazione a 4 modalità con funzione di memoria della modalità

- La scopa elettrica riprende l'aspirazione con l'ultima modalità di potenza utilizzata.
- È possibile selezionare la modalità di potenza prima dell'accensione.

Selettore potenza di aspirazione

Pulsante ON/OFF



Scienza nella pulizia dei tappeti

La spazzola elettrica migliora le prestazioni di aspirazione dei detriti e la pulizia dei tappeti.



Alta potenza e bassa rumorosità

Impugnatura ergonomica
Progettata per garantire una manovrabilità fluida e per ridurre al minimo l'affaticamento dell'operatore.

BL MOTOR

Silenziosa
Le spugne fonoassorbenti riducono il rumore di scarico.

Riduzione del rumore nella sezione ciclonica

Il prefiltro e il filtro a spugna riducono il rumore proveniente dal tubo a rete.

Tubo a rete
Filtro in spugna
Prefiltro

Per i tappeti degli hotel



Contenitore polvere (tipo ciclonico)
Il contenitore può essere rimosso per svuotarne il contenuto, mentre l'unità ciclonica rimane fissata al corpo macchina.



Gancio
Comodo per sostenere la scopa elettrica in appoggio.



Facile pulizia



Tubo con attacco a scatto



Spazzola con attacco a scatto

Accessori

Spazzola

Cod. 1915P8-8

Spazzola rotante elettrica migliora le prestazioni di aspirazione dei detriti e la manovrabilità per la pulizia dei tappeti.



Rullo spazzola

Cod. 1915P6-2



Filtro

Cod. 1915P0-4



Filtro Hepa

Cod. 1915P2-0


HEPA
filter



Tubo con attacco a scatto

Cod. 1915P4-6

Tubo con cablaggio integrato per alimentare il gruppo spazzola collegato. Sia il corpo della scopa elettrica che il lato della spazzola sono fissati con un meccanismo di bloccaggio.



Tubo flessibile

Cod. 191E30-3



Cod. 198868-7



Bocchetta diritta

Cod. 413770-6



Bocchetta diritta lunga

Cod. 191D65-8



Cod. 198919-6



Bocchetta per fessure

Cod. 199439-3



Borsa di trasporto

Cod. 199901-8



Tempo di ricarica

	Fast Charging	
	DC40RA	DC40RC
BL4025 2,5Ah	28 min	38 min
BL4040/F 4,0Ah	45 min	67 min
BL4050F 5,0Ah	50 min	85 min

Scopa elettrica

CL004G

Anti-restart

4 velocità elettroniche

LED di illuminazione

Capacità contenitore	250 ml
Potenza aspirazione	Modalità 1: 20 W / Modalità 2: 40 W / Modalità 3: 70 W / Modalità 4: 110 W
Depressione max	20 kPa
Flusso d'aria max	1,0 m ³ /min
Autonomia (Batteria)	Modalità 1: 60 min. / Modalità 2: 40 min. / Modalità 3: 20 min. / Modalità 4: 14 min.
Dimensioni	senza tubo e spazzola: 465 x 101 x 186 mm con tubo e spazzola: 1.094 x 243 x 186 mm
(Batteria)	BL4025
Peso	senza tubo e spazzola: 1,6 - 2,2 kg con tubo e spazzola: 2,2 - 2,8 kg
(Batteria)	BL4050F

Accessori in dotazione: spazzola, tubo con attacco a scatto, bocchetta dritta, supporto bocchetta, filtro

Il peso può variare a seconda degli accessori, inclusa la batteria.