



Chiodatrice per connettori metallici 64 mm DBN640

LXT

**Punta dal design compatto per una
visibilità ottimale anche nelle operazioni
di chiodatura negli angoli**



Tipo di chiodo: chiodi per connettori

Lunghezza **38 - 64 mm**

Diametro **3,3 - 4,1 mm**

Inclinazione
caricatore **30 - 35 °**

BL MOTOR XPT

Motore brushless ad alta potenza e sistema a molla pneumatica per chiodi fino a 64 mm

**BL
MOTOR**

Protezione per evitare il funzionamento a vuoto

Interviene bloccando il meccanismo quando restano circa 4-5 chiodi, evitando danni e usura.

LED di illuminazione

- LED singolo
- Con funzioni di pre-illuminazione e post-illuminazione



Regolazione della profondità

Può essere regolata tramite ghiera.

Design slim della punta

Facilita l'inserimento nei fori dei connettori metallici nei giunti trave-colonna, garantendo chiodature precise anche negli angoli.



**18V
LITHIUM-ION**

Alloggiamento integrato per chiave esagonale



XPT
eXtreme Protection Technology



Ganci

- Possibilità di montaggio destro/sinistro per diverse esigenze di lavoro.
- Gancio per travi 2-1/2" (circa 63 mm) utilizzabile in alternativa al gancio cintura, ideale per appoggio su scale e strutture.



Finestra di ispezione
Per il controllo dei chiodi rimanenti

**Autonomia
approssimativa
per carica singola**

1.000 chiodature
Con batteria BL1860B



Tempi di ricarica

	Fast Charging DC18RC	DC18SD
BL1820B 2,0Ah	24 min	45 min
BL1830B 3,0Ah	22 min	60 min
BL1840B 4,0Ah	36 min	90 min
BL1850B 5,0Ah	45 min	110 min
BL1860B 6,0Ah	55 min	130 min

Chiodatrice per connettori metallici 64 mm

DBN640

Anti-restart

Regolazione di profondità

Sistema automatico di blocco

LED di illuminazione

Valigetta di trasporto

Capacità chiodi	Lunghezza: 38 - 64 mm Diametro: 3,3 - 4,1 mm Inclinazione del caricatore: 30 - 35 ° Capacità caricatore max: 31 chiodi
Autonomia per carica singola (Batteria)	1.000 chiodature (BL1860B)
Livello vibrazioni	4,2 m/s ²
Incertezza (K) per le vibrazioni	1,5 m/s ²
Livello pressione sonora	92 dB(A)
Livello potenza sonora	103 dB(A)
Incertezza (K) per il rumore	3 dB(A)
Dimensioni (Batteria)	326 x 185 x 359 mm (BL1860B)
Peso (Batteria)	5,2 kg (BL1860B)

Accessori in dotazione: Gancio da cintura, gancio per scala/impalcatura, chiave esagonale 4mm, valigetta in plastica

Il peso può variare a seconda degli accessori, inclusa la batteria.

Makita S.p.A. Con socio unico
Direzione e Coordinamento Makita Corporation-Giappone
Via Don Luigi Sturzo, 56/58 - 20004 Arluno (MI)
Tel. 0331 524111 - Fax 0331 420285 - www.makita.it

Makita
COSTRUIAMO IL FUTURO