



Chiodatrici pneumatiche DBN900 / DBN901

LXT

18V
LITHIUM-ION



**In grado di sparare
chiodi fino a 90 mm**

DBN900

Testa a D



Capacità chiodi

Lunghezza
50-90 mm

Ø chiodi
2,9-3,3 mm

Inclinazione chiodi
30-34 °



DBN901

Testa tonda



Capacità chiodi

Lunghezza
50-90 mm

Ø chiodi
2,9-3,8 mm

Inclinazione chiodi
21 °



BL MOTOR XPT

Alimentate da batteria agli ioni di litio LXT da 18V

BL MOTOR XPT

LED di illuminazione

- LED singolo
- Con funzioni di pre-accensione e post-spegnimento



Regolazione della profondità

Regolabile tramite manopola



Finestra per il controllo della quantità di chiodi rimanenti



foto: DBN900

Meccanismo anti-sparo a vuoto

Si attiva prima che i chiodi terminino, evitando colpi a vuoto.



Punta antiscivolo

La forma della punta resiste allo scivolamento durante l'inserimento dei chiodi in obliquo.



Modalità di funzionamento

Selezionabile tra modalità di attuazione sequenziale completa (per chiodatura singola) / modalità di attuazione a contatto (per chiodatura continua).



Ganci

- Possono essere attaccati ganci diversi sui lati sinistro e destro dell'utensile per differenti esigenze.
- Il gancio per travi può essere attaccato al lato opposto del gancio per cintura. La larghezza del gancio permette di agganciarsi a scale, ponteggi e travi.



Accessori

Contenitore chiodi ad alta capacità

Modello: DBN900

Cod. 1914P1-6

Capacità max: 97 chiodi



Modello: DBN901

Cod. 1914P9-0

Capacità max: 78 chiodi



Tempi di ricarica

	Fast Charging	DC18RC	DC18SD
BL1830B 3,0Ah		22 min	60 min
BL1850B 5,0Ah		45 min	110 min
BL1860B 6,0Ah		55 min	130 min

Chiodatrici pneumatiche

DBN900 / DBN901

Sistema automatico blocco

LED di illuminazione

Anti-restart

Regolazione di profondità

Selettore singolo sequenziale

Valigetta

Accessori in dotazione:

Gancio per cintura, gancio per travi, nasello, chiave esagonale 4 mm, valigetta di trasporto in plastica

	DBN900	DBN901
Capacità	Lunghezza chiodi: 50 - 90 mm Ø chiodi: 2,9 - 3,3 mm Inclinazione chiodi: 30 - 34 °	Lunghezza chiodi: 50 - 90 mm Ø chiodi: 2,9 - 3,8 mm Inclinazione chiodi: 21 °
Capacità caricatore	51 - 58 chiodi	36 - 41 chiodi
Volume di lavoro con una carica completa della batteria	con BL1860B: 1.000	con BL1860B: 1.000
Colpi al secondo (in modalità rapido)	2	2
Livello vibrazioni	3,4 m/s ²	3,5 m/s ²
Vibrazioni fattore K	1,5 m/s ²	1,5 m/s ²
Livello pressione sonora	90 dB (A)	92 dB(A)
Livello potenza sonora	101 dB (A)	103 dB (A)
Rumore fattore K	3 dB (A)	3 dB (A)
Dimensioni	con BL1860B: 326 x 186 x 358 mm	con BL1860B: 389 x 189 x 358 mm
Peso	con BL1860B: 5.4 kg	con BL1860B: 5.4 kg

Il peso può variare a seconda degli accessori, inclusa la batteria.

Makita S.p.A. Con socio unico
Direzione e Coordinamento Makita Corporation-Giappone
Via Don Luigi Sturzo, 56/58 - 20004 Arluno (MI)
Tel. 0331 524111 - Fax 0331 420285 - www.makita.it

Makita
COSTRUIAMO IL FUTURO