



DF003G Trapano avvitatore
HP003G Trapano avvitatore con percussione



40V LI-ION
max



**Tre velocità selezionabili
per prestazioni ottimali anche
nei lavori più gravosi.**

Incremento
produttivo di
circa **2 volte***
(Velocità: Medium)



Trapano avvitatore
DF003G
13 mm



Trapano avvitatore
con percussione
HP003G
13 mm

*Avvitatura vite SPAX ø8x400 mm nel legno di pino
(confronto con il modello precedente)

BL **AFT** **XPT**
MOTOR

Coppia max di avvitatura **180 Nm**



Avvitatura vite SPAX (ø8 x 400 mm) nel legno di pino
Con batteria BL4040F

HP/DF003G

* Velocità Medium

210

Modello precedente
* Velocità Low

100

Lento Velocità foratura Veloce

Rotazione ad alta velocità (2.400 g/min)

3 velocità: Regolabile in base alla lavorazione e al materiale



Selettore preciso – passaggio tra modalità fluido e con feedback tattile


Velocità rotazione (g/min)

Low	0 - 650
Medium	0 - 1.800
High	0 - 2.400

AFT Active Feedback sensing Technology

Il motore si arresta automaticamente in caso di blocco improvviso della punta.

Arresto automatico



4 LED di illuminazione

Sotto l'impugnatura per ampliare il raggio d'azione



Ampia visibilità

Fino a 1 ora di autonomia in modalità luce

41 livelli di coppia in modalità Low

Per un serraggio preciso in ogni situazione

Controllo intuitivo

Selettore con display digitale



Avviamento morbido (modalità Low)

Avvio controllato anche con punte pesanti o di grande diametro.

XPT

Alta resistenza all'acqua

Tempi di ricarica

	Fast Charging	DC40RA	DC40RC
BL4025 2,5Ah		28 min	38 min
BL4040 4,0Ah		45 min	67 min
BL4040F 4,0Ah		45 min	67 min
BL4050F 5,0Ah		50 min	85 min
BL4080F/H 8,0Ah		76 min	170 min

Trapano avvitatore

Trapano avvitatore con percussione

DF003G

HP003G

	DF003G	HP003G
Interruttore elettronico	Velocità a vuoto High: 0 - 2.400 / Med.: 0 - 1.800 / Low: 0 - 650 g/min	High: 0 - 2.400 / Med.: 0 - 1.800 / Low: 0 - 650 g/min
Freno elettrico	Colpi al minuto	High: 0 - 36.000 / Med.: 0 - 27.000 / Low: 0 - 9.750
Capacità	Legno (Punta autofilettante): 92 mm Legno (Sega a tazza): 152 mm Acciaio: 20 mm	Legno (Punta autofilettante): 92 mm Muratura: 20 mm Acciaio: 20 mm
Reversibilità	Coppia max di avvitatura Max: 180 Nm Hard: 150 Nm	Max: 180 Nm Hard: 150 Nm
3 velocità meccaniche	Serraggio regolabile Soft, High / Med. / Low: 28 / 36 / 88 Nm	Soft, High / Med. / Low: 28 / 36 / 88 Nm
Mandrino autoserrante	Capacità mandrino High / Med. / Low: 25 / 30 / 41	High / Med. / Low: 25 / 30 / 41
Regolazione della coppia	Livello vibrazioni Foratura metallo: 2,5 m/s ² o minore	Foratura a percussione calcestruzzo: 6,8 m/s ² Foratura metallo: 2,5 m/s ² o minore
Avviamento morbido	Incertezza vibrazioni (K)	1,5 m/s ²
LED di illuminazione	Livello pressione sonora	88 dB(A)
MAKPAK (solo HP003G)	Livello potenza sonora	96 dB(A)
	Incertezza rumorosità (K)	3 dB(A)
	Dimensioni	196 x 86 x 284 mm
	(Batteria)	BL4040F
	Peso	2,8 - 4,0 kg
	(Batteria)	BL4020-BL4080F

Accessori in dotazione:
Gancio da cintura, impugnatura laterale, inserto doppio, supporto portainseriti. **HP003G**: asta di profondità, MAKPAK tipo 3 (821551-8).

Il peso può variare a seconda degli accessori, inclusa la batteria.