



Trapano avvitatore
con percussione
DHP490 13 mm (1/2")

LXT



DHP490



Foratura



Foratura a percussione



Avvitatura



18V
LITHIUM-ION

BL
MOTOR **XPT**

*Funzione non disponibile se installata la batteria BLB182

Leggero, compatto e versatile adatto anche in spazi ristretti



Peso
1,6 kg
Con batteria BL1860B



Mandrino autoserrante monoboccola

Permette montaggio e smontaggio rapido delle punte con un solo gesto.

Capacità mandrino

13 mm (1/2")

LED di illuminazione

Con funzioni di pre-illuminazione e spegnimento ritardato.



Velocità regolabile tramite leva

Per garantire precisione ed efficienza in ogni lavoro.

2 velocità meccaniche

Velocità elevata per lavorazioni leggere: 0 - 1.900 g/min

Velocità ridotta per lavorazioni gravose: 0 - 500 g/min



20 livelli di regolazione della coppia

per garantire performance e precisione in ogni tipo di lavorazione.

Gancio

(Optional)

Corto: Cod. 346449-3

Standard: Cod. 346317-0



Compatibilità batterie e caricabatterie



Utilizzare i caricabatterie LXT per le batterie LXT e il caricabatterie LXT BASIC per la batteria LXT BASIC.



XPT

*Funzione non disponibile se installata la batteria BL182



Tempi di ricarica

	18V LITHIUM-ION	Fast Charging	DC18RC	DC18SD
Non compatibili con caricabatterie DCB18WA				
BL1830B 3,0Ah	22 min		60 min	
BL1850B 5,0Ah	45 min		110 min	
BL1860B 6,0Ah	55 min		130 min	
BLB182 2,0Ah				90 min

Cordless Hammer Driver Drill DHP490 13 mm (1/2")

	Interruttore elettronico
	Freno elettrico
	Reversibilità
	2 velocità meccaniche
	Mandrino autoserrante
	Regolazione della coppia
	LED di illuminazione
	MAKPAC
Accessori in dotazione:	Valigetta MAKPAC tipo 2 (821550-0)

Velocità a vuoto	High: 0 - 1.900 g/min Low: 0 - 500 g/min
Colpi al minuto	High: 0 - 28.500 Low: 0 - 7.500
Capacità	Acciaio: 13 mm Legno: 38 mm Muratura: 13 mm
Coppia max	65 Nm
Coppia di serraggio	Hard: 50 Nm Soft: 27 Nm
Mandrino	13 mm (1/2")
Livello vibrazioni	Impact drilling into concrete: 8.1 m/s ²
Incertezza vibrazione (K)	1,5 m/s ²
Livello pressione sonora	88 dB(A)
Livello potenza sonora	96 dB(A)
Incertezza rumore (K)	3 dB(A)
Dimensioni (Batteria)	172 x 81 x 255 mm
Peso (Batteria)	BL1860B 1,7 kg BL1860B

Il peso può variare a seconda degli accessori, inclusa la batteria.



Makita S.p.A. Con socio unico
Direzione e Coordinamento Makita Corporation-Giappone
Via Don Luigi Sturzo, 56/58 - 20004 Arluno (MI)
Tel. 0331 524111 - Fax 0331 420285 - www.makita.it

makita
COSTRUIAMO IL FUTURO