



Seghetto alternativo
DJV186



Alta efficienza di taglio con batteria LXT da 18V



Peso

2,2 kg

Con batteria BL1860B



Compatto e leggero

Potente e preciso per tagli professionali

18V
LITHIUM-ION

LXT
BASIC

Interruttore elettronico

Per un migliore controllo lungo le linee di taglio.

Cambio rapido tra taglio orbitale (3 livelli) e lineare

La leva consente una selezione semplice e immediata dell'azione di taglio ottimale



Corsa lama: 18 mm

Sistema soffiante integrato

Consente di mantenere libera la linea di taglio



Impugnatura ergonomica


Alimentato da batteria agli ioni di litio LXT 18V

Con attacco per aspiratore



Base in alluminio

Inclinazione da 0° a 45° a sinistra e a destra



Accessori

Supporto per base


- Riduce l'instabilità della lama nei tagli inclinati, garantendo una maggiore stabilità durante il taglio.
- Aumenta la precisione nei tagli curvi.

Cod. 1915R3-2



Binari guida

Lunghezza	Cod.
1,0 m	191J16-7 / 199140-0
1,4 m	191J17-5 / 194368-5
1,5 m	199141-8
1,9 m	194925-9 / 194926-7
3,0 m	194367-7



Strisce di posizionamento

Lunghezza	Cod.
1,4 m	191J53-1 / 194418-6
1,9 m	194910-2 / 194915-2
3,0 m	194419-4



Strisce gommate 10000 (pz)

Cod. 191J54-9 / 194417-8



Morsetto

Cod. 1913K5-7



Strisce 10000 (pz)

Cod. 194416-0



Adattatore per binario guida

Utilizzabile con binari guida

Cod. 198704-7



Guida laterale

Cod. 192732-4



Protezione schegge

Cod. 192557-6



Tempi di ricarica

Batteria	Fast Charging	
	DC18RC	DC18SD
BL1830B 3,0Ah	22 min	60 min
BL1850B 5,0Ah	45 min	110 min
BL1860B 6,0Ah	55 min	130 min

Batteria	LXT BASIC	
	DCB18WA	BLB182
BLB182 2,0Ah	90 min	

Batterie e caricabatterie compatibili



Utilizzare i caricatori LXT per ricaricare le batterie LXT e il caricatore LXT BASIC per la batteria LXT BASIC.

Seghetto alternativo

DJV186

	Interruttore elettronico	Corsa lama	18 mm
	Freno elettrico	Corse al minuto	0 - 2.900
	Taglio orbitale	Capacità	Legno: 65 mm Acciaio: 6 mm Alluminio: 10 mm
	Lame attacco universale	Angolo smussatura	0 - 45°
	Raccolta delle polveri	Livello vibrazioni	Taglio assi in legno: 7,5 m/s ² Taglio lamiera: 4,2 m/s ²
	MAKPAC	Fattore K di vibrazione	Taglio assi in legno: 1,5 m/s ² Taglio lamiera: 1,5 m/s ²
		Livello pressione sonora	85 dB(A)
		Livello potenza sonora	93 dB(A)
		Fattore K di rumorosità	3 dB(A)
		Dimensioni	241 - 257 x 81 x 196 mm
		Batteria	BLB182 - BL1860B
		Peso	1,9 - 2,2 kg
		Batteria	BL1815N - BL1860B

Accessori in dotazione: Lama taglio legno, chiave di servizio, valigetta MAKPAC tipo 2 (821550-0)

Il peso può variare a seconda degli accessori, inclusa la batteria.

Makita S.p.A. Con socio unico
Direzione e Coordinamento Makita Corporation-Giappone
Via Don Luigi Sturzo, 56/58 - 20004 Arluno (MI)
Tel. 0331 524111 - Fax 0331 420285 - www.makita.it

Makita
COSTRUIAMO IL FUTURO