



Graffettatrice Pneumatica DST630

LXT

Performance elevate, versatilità e comfort



18V
LITHIUM-ION

BL MOTOR XPT

Capacità

Tipo: **18 Ga**
graffette a corona stretta

Lunghezza: **9,5 - 38 mm**

Esecuzione rapida del lavoro

5,8 colpi al secondo

Autonomia

1.800 graffette

Con un design leggero e un bilanciamento ottimale, inserisce con affidabilità le graffette in legni duri e materiali resistenti.

Capacità di graffettatura rapida

Grazie all'integrazione di una struttura a molla pneumatica e all'azionamento tramite motore BL, è stata ottenuta un'eccellente capacità di graffettatura rapida, superiore rispetto ai modelli sul mercato.



18V
LITHIUM-ION

Gancio

Installabile su entrambi i lati, destro o sinistro

LED di illuminazione

LED singolo con funzioni di preaccensione e post-spegnimento



Interruttore principale

Capacità caricatore

100 graffette (una striscia)
(Massimo: 110)

Nasello sottile

Con sezione di espulsione facilmente orientabile, per una migliore visibilità durante l'inserimento delle graffe.

Finestra per il controllo della quantità residua di graffette



XPT

eXtreme Protection Technology

Facile rimozione di inceppamenti

In caso di inceppamento le graffette possono essere rimosse senza l'uso di attrezzi.

Meccanismo anti-colpo a vuoto

Quando il numero di graffette residue scende a 5-7, l'utensile si arresta automaticamente per evitare colpi a vuoto.



Regolazione della profondità di inserimento tramite ghiera



Selettore modalità di funzionamento

Modalità di attivazione sequenziale completa (per graffettatura singola). Modalità di attivazione a contatto (per graffettatura continua)



Tempi di ricarica

	Fast Charging	
	DC18RC	DC18SD
BL1830B 3,0Ah	22 min	60 min
BL1850B 5,0Ah	45 min	110 min
BL1860B 6,0Ah	55 min	130 min

Graffettatrice Pneumatica

DST630

- Anti-restart
- Regolazione di profondità
- Selettore singolo sequenziale
- Sistema automatico blocco
- LED di illuminazione
- MAKPAC

Capacità	Graffette: 18 Ga Lunghezza: 9,5 - 38 mm Larghezza esterna: 5,7 - 6,35 mm
Capacità caricatore	110 graffette
Volume di lavoro appross. con una carica completa (Batteria)	1.800 graffette
Livello vibrazioni	2,5 m/s ² o minore
Incertezza vibrazioni (K)	1,5 m/s ²
Livello pressione sonora	79 dB(A)
Incertezza del rumore (K)	3 dB(A)
Dimensioni (Batteria)	264 x 96 x 282 mm
Peso (Batteria)	BL1860B 3,1 kg

Accessori in dotazione: Gancio per cintura, nasello, valigetta MAKPAC tipo 3 (821551-8)

Il peso può variare a seconda degli accessori, inclusa la batteria.

Makita S.p.A. Con socio unico
Direzione e Coordinamento Makita Corporation-Giappone
Via Don Luigi Sturzo, 56/58 - 20004 Arluno (MI)
Tel. 0331 524111 - Fax 0331 420285 - www.makita.it

Makita
COSTRUIAMO IL FUTURO