



Crimpatrice
DTC303

LXT

Capace di crimpare terminali su cavi elettrici
di grande diametro senza l'uso di matrici



Forza di
chiusura

60 kN

Capacità di crimpatura max
Rame / Alluminio

Ø17,5 mm (240 mm²)


18V
LITHIUM-ION

Funzione di retrazione automatica

- Il pistone si ritrae automaticamente nella posizione originale al termine dell'operazione di crimpatura, migliorando l'efficienza del lavoro.
- L'attivazione o la disattivazione della funzione di retrazione automatica può essere impostata ruotando una vite.



La testa di crimpatura ruota di 360°



Pulsante di rilascio

Per retrarre manualmente il pistone, premere il pulsante di rilascio.



■ Gamma crimpatrici

DTC301 con matrici (tipo U)

Capacità di crimpatura
Rame Ø19,5 mm (300mm ²)
Alluminio Ø19,5 mm (300mm ²)



DTC302 con matrici (tipo U)

Capacità di crimpatura
Rame Ø22,5 mm (400mm ²)
Alluminio Ø19,5 mm (300mm ²)



DTC303 senza matrici

Capacità di crimpatura
Rame Ø17,5 mm (240mm ²)
Alluminio Ø17,5 mm (240mm ²)



■ Accessori

Tracolla

Cod. 161347-8



■ Tempi di ricarica

	Fast Charging	DC18RC	DC18SD
BL1830B 3,0Ah	22 min	60 min	
BL1850B 5,0Ah	45 min	110 min	
BL1860B 6,0Ah	55 min	130 min	

Crimpatrice

DTC303

LED di illuminazione	Forza di chiusura	60 kN
Valigetta di trasporto	Capacità di crimpatura	Rame: Ø17,5 mm (240 mm ²) Alluminio: Ø17,5 mm (240 mm ²)
	Dimensioni (Batteria)	401 x 82 x 348 mm
	Peso (Batteria)	BL1860B
		5,7 kg
		BL1860B

Accessori in dotazione: Valigetta di trasporto

Il peso può variare a seconda degli accessori, inclusa la batteria.



Makita S.p.A. Con socio unico
Direzione e Coordinamento Makita Corporation-Giappone
Via Don Luigi Sturzo, 56/58 - 20004 Arluno (MI)
Tel. 0331 524111 - Fax 0331 420285 - www.makita.it

Makita
COSTRUIAMO IL FUTURO