



Chiavi ad impulsi 3/4"
DTW1005

LXT

Elevata potenza e albero con
attacco quadro da 3/4"(19 mm)



Coppia avvitatura
max

1.360 ^{*}Nm

A 6 secondi dall'appoggio

Coppia svitatura max

1.700 ^{**}Nm

in modalità di impatto massima (4)

18V
LITHIUM-ION

*Durante il serraggio di un bullone M30

**Valore massimo di coppia con cui è possibile allentare un bullone M33 entro 3 secondi

BL **XPT**
MOTOR

Per serraggi meccanici di difficile accesso



BL MOTOR
BL Motor ad alta potenza



Controllo della velocità costante

Garantisce una coppia stabile fino all'esaurimento della carica della batteria. (Esclusi i movimenti in retromarcia e alla massima velocità in avanti)

XPT
eXtreme Protection Technology



Doppia luce LED di lavoro

con funzioni di pre-illuminazione e spegnimento ritardato



Controllo della velocità variabile tramite leva

Selezione elettronica della potenza di impatto a 4 livelli

Consente all'utente di controllare potenza e velocità in base all'applicazione.



Modalità	Velocità a vuoto (g/min)	Impulsi al minuto
1. Soft	0-800	-
2. Med.	0-900	0-1.600
3. Hard	0-1.000	0-1.800
4. Max.	0-1.800	0-2.200

Modalità 'full speed'
Permette all'utente di raggiungere la massima velocità con meno pressione sul grilletto, riducendo l'affaticamento durante lavori continui.

Impostazioni modalità adatte alla rimozione e all'installazione di pneumatici, ecc...

Modalità	Comportamento dell'utensile (Esempi di utilizzo)	Coppia di serraggio desiderata	Inversione di rotazione
1. Soft	Si arresta immediatamente dopo l'appoggio (Serraggio manuale di pneumatici di camion di grandi dimensioni) con Auto-stop	30 - 50 Nm*	Ruota lentamente dopo il termine degli impatti, con Auto-stop
2. Med.	Si arresta circa 0,3 secondi dopo l'appoggio (Serraggio iniziale di pneumatici di camion di grandi dimensioni) con Auto-stop	50 - 150 Nm*	
3. Hard	Si arresta circa 0,5 secondi dopo l'appoggio (Serraggio temporaneo di pneumatici di camion di grandi dimensioni) con Auto-stop	300 - 450 Nm*	
4. Max.	Serraggio alla massima velocità	1.360 Nm**	Allenta alla massima velocità

*Con bulloni M20 - M24

**A 6 secondi dall'appoggio, con un bullone M30

Accessori

Prolunga estensibile

Cod. 191G67-2



Tempi di ricarica

	Fast Charging	DC18RC	DC18SD
BL1830B 3,0Ah		22 min	60 min
BL1850B 5,0Ah		45 min	110 min
BL1860B 6,0Ah		55 min	130 min

Chiavi ad impulsi

DTW1005

	Interruttore elettronico	Attacco quadro Coppia avvitatura max	3/4" (19,0 mm) Serraggio a 6 sec.: 1.360 Nm Serraggio a 3 sec.: 1.150 Nm
	Freno elettrico	Coppia svitatura max (Altre condizioni)	1.700 Nm Valore massimo di coppia con cui è possibile allentare un bullone M33 entro 3 secondi
	Reversibilità	Velocità a vuoto	Max / Hard / Med. / Soft: 0 - 1.800 / 0 - 1.000 / 0 - 900 / 0 - 800 g/min
	4 velocità elettriche	Impulsi al minuto (altre condizioni)	Max / Hard / Med. / Soft: 0 - 2.200 / 0 - 1.800 / 0 - 1.600 In modalità Soft (1), l'utensile si arresta appena viene rilevato un impulso
	Controllo elettronico velocità	Livello vibrazioni / Incertezza vibrazioni (K)	Serraggio a percussione di elementi di fissaggio alla massima capacità dell'utensile: 14,2 m/s ² / 1,8 m/s ²
	LED di illuminazione	Livello pressione sonora	100 dB(A)
	MAK PAC	Livello potenza sonora	108 dB(A)
		Incertezza rumore (K)	3 dB(A)
		Dimensioni (Batteria)	339 x 91 x 291 mm BL1860B
		Peso (Batteria)	4,2 kg BL1860B

Accessori in dotazione: Gancio per cintura, valigetta MAK PAC tipo 4 (821552-6)

Il peso può variare a seconda degli accessori, inclusa la batteria.

Makita S.p.A. Con socio unico
Direzione e Coordinamento Makita Corporation-Giappone
Via Don Luigi Sturzo, 56/58 - 20004 Arluno (MI)
Tel. 0331 524111 - Fax 0331 420285 - www.makita.it

Makita
COSTRUIAMO IL FUTURO