Trapani a colonna con base magnetica HB351 / HB501/ HB850

35 mm / 50 mm / 85 mm

Potenza e precisione nella foratura magnetica di acciaio e metalli ferrosi

Forza di trazione max

HB351: 11.000 N

HB501: 12.000 N

HB850: 22.000 N

Tipo di magnete: elettromagnete



HB351



HB501



HB850

Modello	HB351	HB501	HB850
Diametro di taglio max	ø 35 mm	ø 50 mm	ø 85 mm
Profondità di taglio max	50 mm	50 mm	75 mm
Velocità a vuoto (selettore meccanico delle velocità)	Velocità singola: 790 g/min	2 velocità: 450 / 750 g/min	3 velocità: 170 / 320 / 470 g/min

Base magnetica ad alta tenuta per una foratura stabile e precisa



Foto: HB501

Serbatoio dell'olio

Il serbatoio dell'olio, installato sopra l'utensile, assicura una lubrificazione costante della punta per forza di gravità.



Maniglia di trasporto integrata

Leva di avanzamento

La leva di avanzamento può essere installata sul lato destro o sinistro per adattarsi alle diverse condizioni operative.

Base magnetica

La potente base magnetica garantisce un fissaggio stabile per operazioni di foratura precise e sicure.
Tipo di magnete: elettromagnete

Accessori

Frese a corona T.C.T



Profondità di taglio: 35 mm

Diametro	Cod.	Diametro	Cod.
12	B-90641	26	B-90716
14	B-90657	28	B-90722
16	B-90663	32	B-90738
18	B-90679	36	B-90744
20	B-90685	40	B-90750
22	B-90691	50	B-90766
24	B-90700		

Profondità di taglio: 50 mm

Diametro	Cod.	Diametro	Cod.
12	B-90772	26	B-90847
14	B-90788	28	B-90853
16	B-90794	32	B-90869
18	B-90803	36	B-90875
20	B-90819	40	B-90881
22	B-90825	50	B-90897
24	B-90831	64	B-90906

Asta di centraggio

Modello	Misura	Cod.
HB351 HB501	6x104 mm	ES00000075
	8x105 mm	ES00000076
HB850	8x155 mm	ES00000223
	6x118 mm	ES00000224
	7x118 mm	ES00000225

Cinghia di sicurezza

HB850: Cod. ES00000074

Adattatore per mandrino 1/2-20UNF

HB351: Cod. ES00000079

Cuneo d'espulsione MT3

HB850: Cod. ES00000222

Adattatore MT3 SA-19 mm Weldon

HB850: Cod. ES00000226

Trapani a colonna con base magnetica

HB351 / HB501 / HB850 35 mm / 50 mm / 85 mm

- 2 velocità meccaniche (solo HB501)
- 3 velocità meccaniche (solo HB850)
- Valigetta di trasporto (HB351, HB501)

	HB351	HB501	HB850
Potenza	1.050 W	1.200W	1.800 W
Diametro di taglio max	35 mm	50 mm	85 mm
Profondità di taglio max	50 mm	50 mm	75 mm
Velocità a vuoto	790 g/min	450 / 750 g/min	170 / 320 / 470 g/min
Forza di trazione max	11.000 N	12.000 N	22.000 N
Dimensioni	263 x 156 x 323 mm	270 x 156 x 432 mm	364 x 272 x 622 mm
Peso	10,5 kg	17,5 kg	29 kg

Accessori in dotazione: Asta di centraggio, supporto per asta di centraggio, grano con esagono incassato, cinghia di sicurezza, fusibile, chiave esagonale, chiave combinata, adattatore per mandrino 1/2-20UNF (solo HB351), cuneo d'espulsione MT3 (solo HB850), adattatore MT3 SA Weldon (solo HB850)

Il peso può variare in base agli accessori installati

Makita S.p.A. Con socio unico
Direzione e Coordinamento Makita Corporation-Giappone
Via Don Luigi Sturzo, 56/58 - 20004 Arluno (MI)
Tel. 0331 524111 - Fax 0331 420285 - www.makita.it

COSTRUIAMO IL FUTURO