# Sega Circolare 40Vmax HS011G 270 mm

XGT 40V max Li-ion




**Peso minimo**
con BL4050F
**6,1 kg**

**Massima profondità di taglio**
con lama da 270 mm
**101 mm**

**Performance**
con una singola carica completa
**40 tagli**

BL MOTOR AFT AWS BRAKE XPT

# Alta potenza con design compatto

**Coprilama in magnesio**

**Collettamento ad aspiratore**



**Guida laterale**
Può essere utilizzata come guida.

**Compatibile con binario guida senza adattatore**
Fornisce un taglio di precisione

**Doppio LED di lavoro**
Con sistema di pre-accensione e spegnimento ritardato



**Inclinazione lama fino a 1° a sinistra e 60° a destra**




**Controllo elettronico di velocità**
Riduce al minimo la velocità di rotazione sotto carico, mantenendo l'efficienza operativa

**XPT eXtreme Protection Technology**



**BRAKE Freno elettrico**

**AWS Auto-start Wireless System**

La funzione di attivazione wireless consente un funzionamento pulito e confortevole. Collegando la macchina all'aspiratore, è possibile eseguire un lavoro pulito e sfruttare l'aspirazione automatica.



**AFT Active Feedback sensing Technology**

interrompe l'alimentazione del motore per evitare il contraccolpo in caso di blocco accidentale della punta




## Accessori

**Lama EFFICUT**



| Misura (mm) | Codice |
|---|---|
| 260 x 2,15 x 25 x 24T | E-07733 |
| 270 x 2,15 x 25,4 x 24T | E-12974 |

**Binario guida**



| Lunghezza (m) | Codice |
|---|---|
| 1 | 199140-0 |
| 1,5 | 199141-8 |
| 3 | 194367-7 |

**Coppia morsetti**






Codice tipo A: 194385-5

**Set taglio inclinato**

Angolo del binario di guida regolabile





Codice 196664-7

**Custodia per binario guida**



Per 1,0 m Binario guida
Codice E-05670

For 1,4 m, 1,5 m Binario guida
Codice E-05664

**Connettore per binario guida**





Codice 198885-7

## Tempi di carica

| | Fast Charging DC40RA |
|---|---|
| **BL4025** 2,5Ah | **28 min** |
| **BL4040** 4,0Ah | **45 min** |
| *1 **BL4050F** 5,0Ah | **50 min** |

*1 Batteria consigliata

## Sega circolare 40Vmax

### HS011G 270 mm

- Freno elettrico
- Controllo di velocità elettronico
- Avviamento morbido
- Raccolta delle polveri
- LED di illuminazione

| | |
|---|---|
| Diametro del foro | *15,88, 25, 25,4, 30 mm* |
| Capacità di taglio | *0°: 97 - 101 mm* |
| | *45°: 68 - 71 mm* |
| | *60°: 48 - 51 mm* |
| Velocità a vuoto | *3.500 g/min* |
| Livello vibrazioni | *2,5 m/s² o inferiore* |
| Livello pressione sonora | *93 dB(A)* |
| Livello potenza sonora | *104 dB(A)* |
| Dimensioni | *con BL4025 / BL4040 / BL4050F* |
| | *senza batteria: 453 x 196 x 336 mm* |
| Peso | *4,8 - 5,8 kg* |

Accessori in dotazione: Lama per sega TCT, base secondaria, chiave esagonale, batteria e caricabatteria (solo HS011GT201)

*Il peso può variare in base agli accessori, inclusa la batteria. La combinazione più leggera e più pesante, secondo la procedura EPTA 01/2014, è mostrata nella tabella.*

Makita S.p.A. Con socio unico
Direzione e Coordinamento Makita Corporation-Giappone
Via Don Luigi Sturzo, 56/58 - 20004 Arluno (MI)
Tel. 0331 524111 - Fax 0331 420285 - www.makita.it

COSTRUIAMO IL FUTURO