

Makita[®]

Sega circolare
HS013G 415 mm

XGT

XGT

40V **LI-ION**
max

Scopri la sega circolare a batteria da 415 mm più grande al mondo*1. Taglia materiali spessi in un solo passaggio con una potenza elevata equiparabile ai modelli con filo.

*1 Ad agosto 2024



Capacità taglio max
158 mm

Guida: accessorio opzionale

Autonomia

con una singola carica completa della batteria

Taglio legno (Spessore: 150 mm /
Larghezza: 300 mm / Smusso angolo: 0° /
con BL4050F)

75 tagli

BL **AWS** **AFT** **XPT**
MOTOR

Taglio confortevole di materiali spessi con un'elevata potenza equiparabile ai modelli con filo



Capacità taglio max
158 mm

BL MOTOR + **XGT 40V^{Li-ion}max**



Pulsante di blocco

Dispositivo di stabilizzazione lama

Impostando il blocco, le vibrazioni della lama vengono eliminate.



Capacità smusso
0 - destra 45 gradi

Diametro lama
415 mm

Avviamento morbido

Riduce al minimo il contraccolpo all'avvio.

AWS

Auto-start Wireless System



Collegamento all'aspiratore compatibile con Bluetooth. L'aspiratore funziona automaticamente all'accensione dell'utensile.


Leggera e maneggevole

La carcassa del motore, ora in resina anziché in alluminio, consente una riduzione di peso di 1,5 kg.

Peso
con BL4040
11,0 kg

Compatta

Grazie al motore BL, la larghezza è stata ridotta di 65 mm rispetto al modello con filo, migliorando stabilità e manovrabilità anche durante la sostituzione della lama.



modello a filo

- 65 mm

XPT

eXtreme Protection Technology

Protezione dalle polveri e schizzi d'acqua. Garantisce affidabilità e resa anche in caso di pioggia.



Accessori

Lama TCT per sega circolare

EFFICUT

415 x 35T

Cod. E-24832
E-24848
E-24854



Guida



Base di appoggio

(in dotazione)

Consente di riporre l'utensile senza rischio di danneggiamenti.

Stabilizzare il supporto premendo con il piede sulla parte incassata della base di appoggio per rimuovere facilmente l'utensile dalla postazione di stoccaggio.



L'utensile può essere temporaneamente posizionato inclinato, permettendo una facile presa senza doversi chinare.



Tempi di ricarica

	Fast Charging	
	DC40RA	DC40RC
BL4040 4,0Ah	45 min	67 min
BL4040F 4,0Ah	45 min	67 min
BL4050F 5,0Ah	50 min	85 min
BL4080F 8,0Ah	76 min	170 min

Sega circolare

HS013G 415 mm

Avviamento morbido	Velocità a vuoto Lama	2.100 g/min Tipo: TCT / 35T, Diametro: 415 mm
Freno elettrico	Capacità taglio max	0°: 158 mm, 45°: 106 mm
Anti-restart	Livello vibrazioni	Taglio legno: 2,5 m/s ² o minore
Raccolta delle polveri	Vibrazioni fattore K	Taglio legno: 1,5 m/s ²
	Livello pressione sonora	98 dB(A)
	Livello potenza sonora	106 dB(A)
	Rumore fattore K	3 dB(A)
	Dimensioni	606 x 233 x 476 mm
	Peso	11,0 - 12,0 kg
	Peso (Batteria)	BL4040 - BL4080F

Accessori in dotazione: lama Efficut, chiave esagonale 6 mm, giunto di aspirazione, base di appoggio

Il peso può variare a seconda degli accessori, inclusa la batteria.