



Torre faro
ML014G



XGT
40V **Li-ion**
max

18V
LITHIUM-ION

**Flusso luminoso
max 15.000 lm**



Ideale per l'illuminazione in cantieri
privi di alimentazione elettrica

Autonomia (circa)	Flusso luminoso (min.)	Flusso luminoso (max)
con BL4080F + BL18120	48 h	3,6 h
con BL4080F	28 h	2 h
con BL18120	20 h	1,6 h

POSIZIONE ESTESA
Altezza max

circa **2,4 m**

POSIZIONE CHIUSA
Altezza min.

circa **1,1 m**

Grado di protezione (IP):
IP56



Angolo di illuminazione regolabile

Consente di adattare l'illuminazione alle diverse esigenze operative.


Testa luminosa orientabile fino a 180°
Verticalmente

Orizzontalmente

Base orientabile fino a 180°
Verticalmente



Copertura luminosa (lato singolo)



Copertura frontale circa 8 m

Avvio graduale dell'illuminazione



Verso il basso

Lato singolo

360°



Facile da trasportare

Struttura leggera con treppiede integrato

Peso

9,5 kg (corpo macchina)

Altezza

(posizione chiusa)

circa 1 m



Altezza regolabile manualmente

Da 1.085 mm a 2.430 mm.



Facile apertura del treppiede con maniglia a scorrimento



Accessori

Cinghia tracolla
Cod. TD00000002



Selettore di luminosità (da 1.100 a 15.000 lm)



Pulsante ON/OFF
Con una pressione prolungata consente di dare priorità alla batteria desiderata.

Indicatore dello stato della batteria

Batterie: 40Vmax/18V LXT



Supporta fino a due batterie:
· una batteria 40Vmax XGT oppure 18V LXT
· due batterie in parallelo: una XGT e una 18V LXT

Struttura anti-ribaltamento

Treppiede ancorabile al suolo con picchetti a gancio (non inclusi).




Tempi di ricarica

	Fast Charging			Fast Charging	
	DC40RA	DC40RB		DC18RC	DC18SD
40V^{Li-ion}max			18V^{LITHIUM-ION}		
BL4025 2,5Ah	28min	28min	BL1820B 2,0Ah	24min	45min
BL4040/F 4,0Ah	45min	45min	BL1830B 3,0Ah	22min	60min
BL4050F 5,0Ah	50min	50min	BL1850B 5,0Ah	45min	110min
BL4080F/H 8,0Ah	76min	76min	BL1860B 6,0Ah	55min	130min
			BL1890 9,0Ah	85min	200min
			BL18120 12,0Ah	120min	265min
18V^{LITHIUM-ION} LXT BASIC	Compatibile solo con caricabatterie DCB18WA				
	DCB18WA				
BLB182 2,0Ah	90min				

Le batterie LXT devono essere caricate con caricabatterie LXT, mentre le batterie LXT BASIC con caricabatterie LXT BASIC

Faro treppiede

ML014G



Avviamento morbido

Flusso luminoso	1.100 - 15.000 lm
Illuminamento	a 1 m dalla sorgente luminosa: 400 - 5.000 lx
Autonomia con BL4080F	Flusso luminoso max 2 h
Autonomia con BL4080F e BL18120	Flusso luminoso min. 28 h
Altezza max	Flusso luminoso max 3,6 h
Dimensioni	Flusso luminoso min. 48 h
	2.430 mm
	Posizione chiusa: 290 x 265 x 1.035 mm
	Posizione estesa: 780 x 680 x 1.085 - 2.430 mm
Peso con BL4080F e BL18120	12,8 kg

Accessori in dotazione: Cinghia tracolla

Il peso può variare a seconda degli accessori, inclusa la batteria.