

Makita

Smerigliatrici angolari
40Vmax
Serie X-LOCK

XGT

XGT
40V **LI-ION**
max

Con un solo Click

XLOCK

Sistema di cambio rapido del disco e senza sforzo



Interruttore a slitta,
freno elettrico, AWS e controllo della
velocità variabile.

GA041G 125mm



(BRAKE)
AWS AFT XPT BL
MOTOR

Interruttore palmare,
freno elettrico, AWS e controllo della
velocità variabile.

GA044G 125mm



(BRAKE)
AWS AFT XPT BL
MOTOR

Interruttore palmare e freno elettrico.

GA047G 125mm



(BRAKE)
AFT XPT BL
MOTOR

XGT
40V^{max} LI-ION

BL
MOTOR

Alta efficienza
 con motore Brushless



AFT Active Feedback
 sensing Technology

Spegne il motore se la velocità di rotazione rallenta improvvisamente.



XLOCK

Sistema di cambio disco rapido e senza sforzi



Basta un Click e una pressione per montare il disco
 facile anche la rimozione, azionando la leva



AWS Sistema Auto-start
 Wireless

Si collega all'aspiratore compatibili con Bluetooth.
 L'aspiratore si attiva automaticamente all'accensione
 dell'utensile.



Unità wireless

GA041G
 GA044G

Aspiratore
 Attivato

Accendi lo
 strumento

Bluetooth



Cuffia di protezione orienta-
 bile senza uso di attrezzi

consente una rapida e facile regolazione
 dell'angolo e installazione/rimozione
 della cuffia.



Sistema sicuro

Gli accessori X-LOCK sono fissati
 saldamente e non possono essere
 montati in modo errato.





Ghiera di controllo velocità (3.000 - 8.500 g/min)

Abbina la velocità all'applicazione.



GA041G, GA044G

	Velocità a vuoto (g/min)	Taglio / Sgrossatura	Rifinitura	Rimozione di ruggine o vernice	Lucidatura acciaio inossidabile
1	3.000				✓
2	4.500			✓	✓
3	6.000		✓	✓	✓
4	7.500		✓		
5	8.500	✓			

Nessuna perdita di tempo

per l'installazione e la rimozione dei dischi, migliora l'efficienza del tuo lavoro.



Nessun attrezzo

Il sistema X-LOCK assicura che il disco sia montato correttamente senza l'uso di dadi e chiave inglese.



Nessun rischio di danni al pezzo

I dadi non toccano il pezzo in lavorazione anche in situazioni delicate.



Controllo della velocità costante

Riduce al minimo la velocità del disco per fornire una lavorazione stabile.



Freno elettrico

Massimizza la produttività e aumenta la sicurezza dell'operatore.



Extreme Protection Technology

È progettato per una migliore resistenza ad acqua e polvere.



Accessori

Cuffia di aspirazione

per dischi diamantati
GA041G, GA044G,
GA047G
Codice
191G05-4



Coprilama

per disco da
taglio/abrasivi
Misura Codice
125mm 162708-5



Set da taglio W.C.A

per dischi da
taglio/abrasivi
Misura Codice
115mm 199709-0
125mm 199710-5



Impugnatura anti-vibrante

Codice
194514-0



Tempi di carica

40V^{Li-ion}max

Fast Charging

DC40RA



*1 BL4025 2,5Ah

28 min

*1 BL4040 4,0Ah

45 min

*1BL4050F 5,0Ah

50 min

*1 Batteria consigliata



Dischi X-LOCK

Mola / Metallo

Misura Codice
125mm E-00393



Mola / Acciaio inossidabile

Misura Codice
125mm E-00402



Disco da taglio sottili / Acciaio inossidabile (piatto)

Misura Codice
125mm E-00418



Disco diamantato / Calcestruzzo

Misura Codice
125mm E-02076



Interruttore a scorrimento


X-LOCK AWS AFT XPT BL

GA041G

Diametro disco 125 mm
Filo X-Lock
Velocità a vuoto (g/min) 3.000 - 8.500
Livello vibrazioni Levigatura di superficie con impugnatura: 4,2 m/s²
Levigatura del disco con impugnatura: 2,5 m/s²
Livello di pressione sonora / Livello di potenza sonora 80 dB(A)
Dimensione (L x W x H) con BL4025: 421 x 140 x 151 mm
con BL4050F: 459 x 140 x 180 mm
Peso 3,0 - 5,3 kg

Controllo velocità variabile Freno elettrico Velocità costante Avviamento morbido Raccolta delle polveri Valigetta di trasporto

Accessori in dotazione: Ruota centrale, Attacco per copri ruota di taglio, copri ruota senza attrezzi, impugnatura laterale, batteria, caricabatterie



Interruttore a leva

X-LOCK AWS AFT XPT BL

GA044G

Diametro disco 125 mm
Filo 22,23 mm
Velocità a vuoto (g/min) 3.000 - 8.500
Livello vibrazioni Levigatura di superficie con impugnatura: 4,5 m/s²
Levigatura del disco con impugnatura: 2,5 m/s² o meno
Livello di pressione sonora / Livello di potenza sonora 81 dB(A) / 92 dB(A)
Dimensione (L x W x H) con BL4025: 421 x 140 x 151 mm
con BL4050F: 459 x 140 x 180 mm
Peso 3,0 - 5,4 kg

Controllo velocità variabile Freno elettrico Velocità costante Avviamento morbido Raccolta delle polveri Valigetta di trasporto

▲ GA042G, GA043G, GA044G

Accessori in dotazione: Ruota centrale, Attacco per copri ruota da taglio, copri ruota senza attrezzi, impugnatura laterale, batteria, caricabatterie



Il peso può variare in base agli accessori, inclusa la batteria. La combinazione più leggera e più pesante, secondo la procedura EPTA 01/2014, è mostrata nella tabella.

