



Chiave ad impulsi 3/4"
TW011G



40V Li-ion
max

**Elevata potenza e albero lungo
con attacco quadro da 3/4" (19 mm)**



Coppia avvitatura max

1.500 * Nm

Coppia massima di serraggio raggiunta
6 secondi dopo il contatto con il pezzo

Coppia svitatura max

1.900 ** Nm

Alla massima potenza d'impatto
(livello 4)

*Durante il serraggio di un bullone M30

**Valore massimo di coppia con cui è possibile allentare un bullone M33 entro 3 secondi





3/4" (19mm)
Attacco quadro,
anello a C (con foro)

Doppio LED

Con funzioni di preilluminazione
e spegnimento ritardato



Controllo della
velocità variabile
tramite leva

**BL
MOTOR**
BL Motor ad
alta potenza



Controllo della velocità costante

Garantisce una coppia stabile fino
all'esaurimento della carica della batteria.
(Esclusi i movimenti in retromarcia e la massima
rotazione in avanti)

XPT
eXtreme
Protection
Technology



Selezione elettronica della potenza d'impatto a 4 livelli

Consente all'utente di
controllare potenza e velocità in
base all'applicazione.



Modalità	Velocità a vuoto (g/min)	Impulsi al minuto
1. Soft	0-500	-
2. Med.	0-700	0-1.400
3. Hard	0-1.100	0-2.000
4. Max.	0-1.800	0-2.600

"Modalità full speed"
Permette all'utente di
raggiungere la
massima velocità con
meno pressione sul
grilletto, riducendo
l'affaticamento durante
lavori continui.

Impostazioni modalità adatte alla rimozione e all'installazione di pneumatici, ecc...

Modalità	Comportamento dell'utensile (Esempi di utilizzo)	Coppia di serraggio desiderata	Inversione di rotazione
1. Soft	Si arresta immediatamente dopo l'appoggio (Serraggio manuale di pneumatici di camion di grandi dimensioni) con Auto-stop	30 - 50 Nm*	
2. Med.	Si arresta circa 0,3 secondi dopo l'appoggio (Serraggio iniziale di pneumatici di camion di grandi dimensioni) con Auto-stop	50 - 150 Nm*	Ruota lentamente dopo il termine degli impatti, con Auto-stop
3. Hard	Si arresta circa 0,5 secondi dopo l'appoggio (Serraggio temporaneo di pneumatici di camion di grandi dimensioni) con Auto-stop	300 - 450 Nm*	
4. Max.	Serraggio alla massima velocità	1.500 Nm**	Allenta alla massima velocità

*Con bulloni M20 - M24

**A 6 secondi dall'appoggio, con un bullone a presa di attrito M30

Accessori

Prolunga estensibile

Cod. 191G67-2



Tempi di ricarica

	DC40RA	DC40RC
BL4025 2,5Ah	28 min	38 min
BL4040/F 4,0Ah	45 min	67 min
BL4050F 5,0Ah	50 min	85 min
BL4080F 8,0Ah	76 min	170 min

Chiavi ad impulsi 3/4"

TW011G

Interruttore elettronico	Attacco quadro	3/4" (19,0 mm)
Freno elettrico	Coppia avvitatura max	Serraggio a 6 secondi: 1.500 Nm
Reversibilità	Coppia svitatura max	Serraggio a 3 secondi: 1.250 Nm
4 velocità elettroniche	(Altre condizioni)	1.900 Nm
Controllo elettronico velocità	Velocità a vuoto	Valore massimo di coppia con cui è possibile allentare un bullone M33 entro 3 secondi
LED di illuminazione	Impulsi al minuto (Altre condizioni)	Max / Hard / Med. / Soft: 0 - 1.800 / 0 - 1.100 / 0 - 700 / 0 - 500 g/min
MAK PAC		Max / Hard / Med. / Soft: 0 - 2.600 / 0 - 2.000 / 0 - 1.400
		Modalità 1 (Soft). Lo strumento si ferma non appena viene rilevato un impulso.
	Livello vibrazioni / Incertezza vibrazioni (K)	Serraggio a percussione di elementi di fissaggio alla massima capacità dell'utensile: 15,6 m/s ² / 2,4 m/s ²
	Livello potenza sonora	104 dB(A)
	Incidenza rumore (K)	112 dB(A)
	Dimensioni	3 dB(A)
	(Batteria)	329 x 94 x 297 mm
	Peso	BL4025
	(Batteria)	4,3 - 5,5 kg
		BL4020 - BL4080F

Accessori in dotazione: Gancio per cintura, valigetta MAK PAC tipo 4 (821552-6)

Il peso può variare a seconda degli accessori, inclusa la batteria.