





Efficienza pari o superiore a quella delle motoseghe di classe 50cm<sup>3</sup>



Taglio ad alta velocità

8,7 sec.

o 400 mm legno di cedro

Batteria : BL4080H

Barra / Catena: 500 mm / 95TXI









# Eccellente efficienza di lavoro grazie alla batteria ad alta capacità BL4080H e al BL motor




# Batteria ad alta potenza BL4080H

Dotata di celle senza linguette (tabless), questa batteria offre una potenza circa del 35% superiore. Massimizza le prestazioni dell'utensile e consente un funzionamento continuo ad alto carico, superando le performance della batterie precedenti.

# Feedback di resistenza durante l'utilizzo


In caso di eccessiva pressione esercitata sull'utensile, l'utente percepisce una riduzione della velocità di rotazione, che consente di modulare con precisione il carico applicato alla barra di taglio.



Pressione esercitata (N)

# **Eccellente accelerazione**

Per favorire operazioni di taglio continue e ripetitive, come la sramatura, è stata ottimizzata la risposta al comando del grilletto, garantendo un'accelerazione rapida e reattiva.






# Interfaccia di controllo con eccellente visibilità e facilità d'uso / Velocità catena: 3 modalità

## **Display**

Grazie a sei icone dedicate e LED ad alta luminosità, lo stato dell'utensile è facilmente verificabile in ogni condizione di luce.



## Controlli

I pulsanti sono stati riprogettati per offrire un feedback tattile, migliorando l'ergonomia e la facilità d'uso.



## Spegnimento automatico: 5 minuti

L'ergonomia è stata migliorata grazie alla riprogettazione della leva di blocco e all'impostazione del tempo di spegnimento automatico a 5 minuti.









#### Riavvio immediato in caso di blocco

Se la catena si blocca a causa dell'eccessivo carico, è sufficiente rimuovere immediatamente il carico perché il motore si riavvii automaticamente, senza dover premere nuovamente la leva di accensione, permettendo così di riprendere rapidamente l'operazioni di taglio.





# Resistente a polveri e acqua\*1

Progettata per l'utilizzo sotto la pioggia

\*1 Questo utensile è progettato per resistere all'utilizzo in condizioni di pioggia, secondo i nostri standard interni. Tuttavia, non è garantita l'assenza di malfunzionamenti causati da acqua o polvere.



# L'utensile è certificato IPX4M per l'utilizzo in condizioni di pioggia

- \*2 Il grado di protezione IPX4M si applica solo quando:
- L'utensile è contrassegnato sia con il marchio IPX4M che con il simbolo di utilizzo sotto la pioggia.
- La batteria è contrassegnata con il simbolo di utilizzo sotto la pioggia, con la dicitura "Gen.2" oppure con entrambi.



# Filtro dell'aria

Il coperchio antipolvere può essere rimosso e fissato senza l'uso di attrezzi, facilitando la pulizia o la sostituzione del filtro dell'aria.



## Freno paramano anteriore di facile azionamento

La distanza ridotta tra l'impugnatura anteriore e il paramano consente di rilasciare il freno con maggiore efficienza.





Arpione in metallo



I dadi prigionieri

impediscono la

perdita del dado

Vite per tensionamento catena



Cattura catena in metallo





# Motoseghe a batteria 40Vmax

Equivalente a una motosega a scoppio da 42 cm<sup>3</sup>

UC011G/ UC012G (Dadi prigionieri)



UC015G/ UC016G (Tensionamento catena senza utilizzo di attrezzi)

# UC021G/ UC022G/ **UC023G**

a scoppio da 35 cm<sup>3</sup>

UC024G/ UC025G/

**UC026G** (Dadi prigionieri)

(Tensionamento catena senza utilizzo di attrezzi)

Manico

Lima piatta o tonda





## Accessori

# Barra / Catena / Copribarra / Pignone

Barra  **Thakita.**			Catena				Copribarra	Pigr	none			
Lunghezza barra	Supporto motore	Tipo	Cod.	N. maglie di trasmissione	Spessore	Passo	Tipo OREGON	Tipo lama	Cod. (scatola)	Cod.	Tipo	Cod.
40 cm		Barra con	1915Y7-3	67					1916A1-3	4133L9-9		
45 cm	D025	pignone di rinvio	1915Y8-1	74	1,3 mm	0,325"	95TXL	Micro scalpello	1916A2-1	4133L9-9	Pignone	
50 cm		diffilivio	1915Y9-9	82					1916A3-9		0,325"	1916A5-5
50 cm	D025	Barra con pignone di rinvio	1916A0-5	82	1,6 mm	0,325"	22BPX	Micro scalpello	1916A4-7	4133H6-7		

# Lima tonda e supporto per lima

Il supporto aiuta a guidare l'affilatura a 30° e limita la



di penetraz	ione a 4	<b>)</b>	Catena Lima tonda			
Tipo catena	Lim	a tonda	, ,	Lima tonda e supporto per lima		
catena	Q.tà	Cod		Cod.		

Misura	Tipo catena	Lima tonda		Lima tonda e supporto per lima	
		Q.tà	Cod.	Cod.	
4,8 mm	95TXL	2	D-67393	D-70960	
	22BPX	12	D-67402	D-70900	

# Lima piatta

Per regolare l'altezza del limitatore di profondità





e tonda

Manico

Per lima piatta

Cod.	Q.tà	Cod.
D-67452	1	D-67496

# Inserto lima tonda

6,35 mm (1/4) Esagonale (MZ), ø 4,8mm








Inserto Iima tonda	Piastra angolare	Piastra angolare e insetto lima tonda
Cod.	Cod.	Cod.
D-73760	D-75605	D-75633

# **Dima con limitatore** Dima con limitatore Lima piatta di profondità

Dopo l'affilatura della catena, verificare l'altezza del limitatore di profondità utilizzando l'apposita dima di controllo.





1/5 Lima tonda

60

Supporto

#### Set lime in custodia arrotolabile

Lima tonda Ø 4,8 mm (3 pz) Supporto per lima Lima piatta Manici (2 pz) Dima con limitatore di profondità

D-72176





# Morsa per affilatura



#### Olio catena BIOTOP

Misura	Cod.
11	P-08383N
5 I	P-30807N





# Tempi di ricarica


40 Vinax	DC40RA	DC40RC
<b>BL4040F</b> 4,0Ah	45 min	67 min
<b>BL4050F</b> 5,0Ah	50 min	85 min
<b>BL4080F</b> 8,0Ah	76 min	170 min
<b>BL4080H</b> 8,0Ah	76 min	170 min

# Motosega a batteria UC030G

Interruttore elettronico Freno elettrico



3 velocità elettroniche



Freno catena

Tipo catena [spessore] Lunghezza barra Velocità catena Capacità serbatojo olio catena Livello vibrazioni Incertezza vibrazioni (K) Livello pressione sonora Livello potenza sonora Incertezza rumorosità (K) Dimensioni Batteria/ Accessori

95TXL / 22BPX [1,3 / 1,6 mm] 400, 450, 500 / 500 mm 0 - 20,0 - 24,5 - 29,0 m/s 260 ml 4,1 m/s<sup>2</sup> 1,5 m/s<sup>2</sup> 95 dB (A) 103 dB (A)

Accessori in dotazione:

Barra, catena, copribarra, chiave di servizio

449 x 232 x 280 mm, senza barra e catena

6,6 - 7,8 kg BL4040F - BL4080F/ Barra, 95TXL catena, Olio catena

Il peso può variare a seconda degli accessori, inclusa la batteria.

