

# Smerigliatrice angolare

## 9557HNRGZ

840 W • 115 mm • 11.000 g/min

**Compatta per taglio e smerigliatura interruttore a slitta e  
funzione antiriavvio**

Smerigliatrice angolare 115 mm motore da 840W (velocità a vuoto 11.000g/min) compatta con interruttore a slitta di facile azionamento, sistema anti riavvio per la massima sicurezza. Protezione dalle polveri ottimizzata con cuscinetti sigillati e con parti elettriche ricoperte da vernici di protezione. Tasto blocco disco. Cavo di alimentazione 2,5m.



### SPECIFICHE TECNICHE

Potenza Assorbita	840 W
Velocità a vuoto	11000 min <sup>-1</sup>
Filettatura albero	M14
Diametro del disco	115 mm
Funzione antiriavvio (interruttore NVR)	✓
Cavo di alimentazione	2,5 m
Livello potenza sonora	97 dB(A)
Livello pressione sonora	89 dB(A)
Incertezza del rumore (fattore K)	3 dB(A)
Peso senza cavo	2,0 kg
Dimensioni prodotto	271 x 130 x 106 mm
Max Potenza Erogata	1000 W
Diametro del foro (diametro dell'albero)	22,23 mm
Livello Vibrazione, Levigatura a Disco	≤ 2,5 m/s <sup>2</sup>
Incertezza Vibrazione (Fattore K), Levigatura a Disco	1,5 m/s <sup>2</sup>
Livello Vibrazione, lavorazioni delle	7,5 m/s <sup>2</sup>

**Codice EAN 0088381835978**

Collegamento alla pagina del prodotto - [www.makita.it](http://www.makita.it)

### VANTAGGI PER L'UTILIZZATORE

- La vernice protettiva a zig-zag sigilla l'armatura da polvere e detriti per una maggiore durata dell'utensile
- Ergonomia ricercata e performante
- Gli affidabili ingranaggi lavorati garantiscono una durata doppia o più lunga
- La vernice protettiva a zig-zag sigilla l'armatura da polvere e detriti per una maggiore durata dell'utensile
- La canalizzazione a labirinto del vano motore protegge il motore dalle impurità presenti nell'aria di raffreddamento.
- Interruttore a scorrimento con blocco per uso continuo
- Pulsante di blocco per un facile cambio della lama
- Doppio isolamento



# PRODOTTI CORRELATI

## ACCESSORI IN DOTAZIONE

153489-2

Impugnatura laterale "36"



782423-1

Chiave 2 punti 35mm



## ACCESSORI OPTIONAL

122910-2

Copri disco 115mm uso taglio



153489-2

Impugnatura laterale "36"



743015-1

Platorello gomma



782423-1

Chiave 2 punti 35mm



A-80640

Disco abrasivo 115x6mm, metallo,



D-18459

Disco abrasivo per metallo

