

Troncatrice XGT® 80Vmax

CE002GZ01

Troncatrice 80Vmax • 355mm •
4.200 g/min

Troncatrice XGT®, 80Vmax, 355mm, 4.200 g/min, fornita
senza batteria/e e caricabatterie

Troncatrice 80Vmax alimentata da 2 batterie da 40V,
dotata di disco diamantato a settori da Ø355 è
capace di tagli a secco su laterizi con una capacità
massima di 127mm; questa tipologia di macchina
necessita di un'unità esterna per la gestione delle
polveri. Fornita senza batterie e caricabatterie.



SPECIFICHE TECNICHE

Piattaforma XGT	✓
Tensione nominale della batteria	2 x 40 V
Tipo batteria (Ni-Cd / Ni-MH / Li-ion)	Li-ion
BL Motor	✓
Velocità a vuoto	4200 min ⁻¹
Massima profondità di taglio	127 mm
Diametro del foro (diametro dell'albero)	20 / 25,4 mm
Diametro del disco	355 mm
Freno elettronico	✓
AWS	✓
Livello Vibrazione, Taglio Calcestruzzo	≤ 2,5 m/s ²
Incertezza Vibrazione (Fattore K), Taglio Calcestruzzo	1,5 m/s ²
Livello potenza sonora	117 dB(A)
Livello pressione sonora	106 dB(A)
Incertezza del rumore (fattore K)	3 dB(A)
Dimensioni prodotto	825 x 272 x 487 mm

VANTAGGI PER L'UTILIZZATORE

- Il sistema wireless con avvio automatico (AWS) si collega agli aspiratori compatibili con Bluetooth
- La tecnologia anti feedback attivo (AFT) arresta il motore se la rotazione dell'utensile si interrompe improvvisamente
- Freno elettrico per la massima produttività e una maggiore sicurezza dell'operatore
- Il sistema di protezione della batteria interrompe automaticamente l'alimentazione quando il livello della batteria è basso

Codice EAN 0088381777681

Collegamento alla pagina del prodotto - www.makita.it



PRODOTTI CORRELATI

ACCESSORI IN DOTAZIONE

191W53-9

Anello riduttore 25,4x20x5mm



413N26-1

Fascetta supporto tubo aspirazione Ø

413P08-5

Fascetta supporto tubo aspirazione Ø

782037-6

Chiave 13/19mm



D-56998

Disco diamantato segmentato taglio a



DOTAZIONE UTENSILE

198900-7

Chip Bluetooth, AWS – Sistema

