

Box termico XGT®

CW001GZ

40Vmax • 18V • 12V/24V • DC • AC
• 20 L

Box termico refrigerante/riscaldante per la conservazione e il trasporto di alimenti e bevande

Box termico CW001GZ dotato di sistema di raffreddamento, raffreddamento e riscaldamento di elevate prestazioni. Il compressore a gas refrigerante è capace di temperature fino a -18°C, mentre il riscaldamento fino a +60°C. È possibile l'alimentazione tramite batteria (non inclusa), tramite cavo rete elettrica 220V ed adattatore accendisigari 12V/24V. Capacità fino a 20lt ossia 20 bottiglie da 500ml oppure 4 bottiglie da 2lt.



SPECIFICHE TECNICHE

Tensione nominale della batteria	18 / 40 V
Piattaforma LXT	✓
Range temperatura	-18 - +60 °C
Tensione in ingresso AC	100 - 240 V
Tensione in ingresso DC	12 / 24 V
Capacità	20 L
Peso con batteria	13,8 - 17,3 kg
Dimensioni prodotto	663 x 341 x 372 mm
Tipo batteria (Ni-Cd / Ni-MH / Li-ion)	Li-ion
Piattaforma XGT	✓
Uso continuativo 18V / 6,0 Ah x2	5,5 - 25,5 h
Peso netto	13,5 kg
Uso continuativo XGT® 40V / 2,5 Ah x2	4,5 - 18 h
Porta USB	USB-A
Uso continuativo XGT® 40V / 4,0 Ah x2	7,0 - 29 h
Uso continuativo XGT® 40V / 5,0Ah x2	8,5 - 36 h

VANTAGGI PER L'UTILIZZATORE

- Il sistema di raffreddamento del tipo a compressore offre un'eccellente capacità di raffreddamento
- Resistenza all'acqua IPX4 quando alimentato a batteria
- impugnatura per il trasporto su ruote
- Vano batteria dotato di coperchio per la protezione della batteria dall'acqua
- Display a LED per una chiara visualizzazione della temperatura interna e dell'indicatore del livello di carica della batteria
- Apri bottiglia; Posizione comoda per l'apertura di bottiglie di vetro
- Il sistema di protezione della batteria interrompe automaticamente l'alimentazione quando il livello della batteria è basso

Codice EAN 0088381753050

Collegamento alla pagina del prodotto - www.makita.it



PRODOTTI CORRELATI

■ ACCESSORI IN DOTAZIONE

A-71093

Cinghia tracolla



WL00000002

Adattatore per accendisigari DC 12 -



WL00000125

Adattatore per corrente alternata per

■ ACCESSORI OPTIONAL

CE00000001

Copertura protettiva isolante

