

Carotatrice a secco

DBM130

1.700 W • 0 – 3.000 g/min • 132mm

Carotatrice per punte a corona diamantate a secco Ø max 132 mm

Carotatrice 1.700W per uso con corone diamantate a secco ideale per fori da 70 a 132mm attacco M18x2.5mm. Interruttore elettronico, avviamento morbido, due velocità, frizione di sicurezza, protezione da sovraccarico. Cavo di alimentazione 2,5m. Fornita con impugnatura laterale, valigetta metallica.



SPECIFICHE TECNICHE

Potenza Assorbita	1700 W
Velocità a vuoto	0 - 1500 / 0 - 3000 min ⁻¹
Diametro max foro in calcestruzzo	132 mm
Filettatura albero	M18
Livello potenza sonora	90 dB(A)
Livello pressione sonora	85 dB(A)
Incertezza del rumore (fattore K)	3 dB(A)
Livello di vibrazione (3 assi)	≤ 2,5 m/s ²
Incertezza di vibrazione (fattore K)	1,5 m/s ²
Peso senza cavo	5,5 kg

VANTAGGI PER L'UTILIZZATORE

- Sviluppato per applicazioni pesanti
- Il controllo della velocità mantiene la velocità costante sotto carico
- Cambio meccanico a 2 velocità; Modalità ad alta velocità per una perforazione rapida in applicazioni leggere; Modalità a bassa velocità per applicazioni pesanti che richiedono una coppia elevata
- Impugnatura laterale regolabile a 360°
- Doppio isolamento

Codice EAN 0088381043809

Collegamento alla pagina del prodotto - www.makita.it



PRODOTTI CORRELATI

ACCESSORI OPTIONAL

P-41872

Adattatore per corona, 35mm,



P-41894

Punta di centraggio 150mm



P-41903

Punta di centraggio 420mm



P-45141

Suitcase Metal

