Trapano avvitatore CXT®

DF333DSAJ

12Vmax • 30 Nm • 0-450/0–1.700 g/min

Trapano avvitatore 12Vmax 30Nm con frizione

Trapano avvitatore 12Vmax dal design compatto con mandrino autoserrante Ø max 10mm.Due velocità meccaniche, velocità variabile e regolazione della frizione in 20 posizioni e coppia di serraggio 30Nm. Fornito con 2 batterie 2,0 Ah BL10210B, caricabatterie 30', valigetta MAKPAC tipo 1 (821549-5).



SPECIFICHE TECNICHE

CXT Battery	✓
Velocità a vuoto	0 - 450 / 0 - 1700 min^{-1}
Coppia di serraggio max giunto rigido / giunto elastico	30 / 14 Nm
Regolazione frizione	20
Diametro max foro in legno	21 mm
Diametro max foro in acciaio	10 mm
Capacità mandrino	0,8 - 10 mm
Livello pressione sonora	71 dB(A)
Incertezza del rumore (fattore K)	3 dB(A)
Peso con batteria	1,1 - 1,2 kg
Tensione nominale della batteria	12 V
Tipo batteria (Ni-Cd / Ni-MH / Li-ion)	Li-ion
Diametro max foro in legno (Punta tipo Forstner)	42 mm
Attacco guida	3/8 "
Livello Vibrazione, Foratura nel Metallo	≤ 2,5 m/s^2
Incertezza Vibrazione (Fattore K),	1,5 m/s^2

VANTAGGI PER L'UTILIZZATORE

- La luce a LED illumina il luogo di lavoro
- Cambio meccanico a 2 velocità; Modalità ad alta velocità per una perforazione rapida in applicazioni leggere; Modalità a bassa velocità per applicazioni pesanti che richiedono una coppia elevata
- Il sistema di protezione della batteria interrompe automaticamente l'alimentazione quando il livello della batteria è basso

Codice EAN 0088381872584

Collegamento alla pagina del prodotto - www.makita.it

PRODOTTI CORRELATI

ACCESSORI IN DOTAZIONE

456128-6
Protezione batteria CXT®

821549-5
Valigetta MAKPAC tipo 1



DOTAZIONE UTENSILE

197396-9 (2x)
Batteria CXT®



197363-4
Caricabatterie CXT®

