

Avvitatore autoalimentato LXT® DFR550ZJ

18V • 25 – 55mm • 4.000 g/min

**Avvitatore autoalimentato per cartongesso 18V 1/4" -
Corpo macchina**

Avvitatore autoalimentato per cartongesso LXT®
18V ideale per le lavorazioni di posa con
cartongesso. Possibilità di utilizzo come semplice
avvitatore. Fornito senza batterie e carica batterie.
Fornito con valigetta MAKPAC.



SPECIFICHE TECNICHE

Piattaforma LXT	✓
Vite nastrate per cartongesso	25 - 55 mm
Capacità viti per cartongesso	4,0 mm
Lunghezza guidavite	157 mm
Velocità a vuoto	4000 min ⁻¹
Livello pressione sonora	78 dB(A)
Incertezza del rumore (fattore K)	3 dB(A)
Peso con batteria	2,1 - 3,1 kg
Dimensioni prodotto	424 x 80 x 238 mm
Tipo batteria (Ni-Cd / Ni-MH / Li-ion)	Li-ion
Attacco guida	1/4 "
Livello Vibrazione, Avvitatura senza Impulsi	≤ 2,5 m/s ²
Incertezza Vibrazione (Fattore K), Avvitatura senza Impulsi	1,5 m/s ²

VANTAGGI PER L'UTILIZZATORE

- Carcassa protetta dalla polvere.
- La protezione elettronica da sovraccarico protegge l'utente e il dispositivo
- Regolazione della profondità
- Impugnatura ergonomica morbida per un maggiore comfort
- Design compatto e leggero
- Interruttore avanti/indietro ben posizionato
- Il circuito di protezione della batteria protegge da sovraccarico, scarica eccessiva e surriscaldamento

Codice EAN 0088381669535

Collegamento alla pagina del prodotto - www.makita.it



PRODOTTI CORRELATI

ACCESSORI IN DOTAZIONE

837631-0

Vassoio preformato



821551-8

Valigetta MAKPAC tipo 3



281217-6

Gancio per cintura



ACCESSORI OPTIONAL

F-31227

Viti nastrate, PH2, 3,5x25mm,

