

# Smerigliatrice angolare LXT®

## DGA513ZJ

18V • 125mm • 3.000 - 8.500 g/min

Smerigliatrice angolare 18V 125/115 mm BL - Corpo macchina

Smerigliatrice angolare potente 18V con motore brushless per alte prestazioni. Il Corpo macchina estremamente sottile e l'impugnatura ergonomica permettono un maggior comfort durante l'utilizzo. La velocità variabile 3.000 -8.500 g/min per adattarsi alle esigenze dell'operatore. La presenza di interruttore a slitta di facile azionamento, il freno elettrico ed il blocco accensione permettono all'operatore di lavorare in sicurezza. La funzione antirivolo permette di evitare il contraccolpo durante l'avvio della macchina. È presente l'indicatore della carica residua della batteria per un maggior controllo durante le lavorazioni. Fornito



### SPECIFICHE TECNICHE

Tensione nominale della batteria	18 V
Piattaforma LXT	✓
Tipo batteria (Ni-Cd / Ni-MH / Li-ion)	Li-ion
BL Motor	✓
Velocità a vuoto	3000 - 8500 min <sup>-1</sup>
Diametro del foro (diametro dell'albero)	22,23 mm
Diametro del disco	125 mm
Funzione antirivolo (interruttore NVR)	✓
Freno elettronico	✓
Livello Vibrazione, Levigatura a Disco	≤ 2,5 m/s <sup>2</sup>
Incertezza Vibrazione (Fattore K), Levigatura a Disco	1,5 m/s <sup>2</sup>
Livello Vibrazione, lavorazioni delle Superfici	6,5 m/s <sup>2</sup>
Incertezza Vibrazione (Fattore K), Rettifica delle Superfici	1,5 m/s <sup>2</sup>
Livello potenza sonora	90 dB(A)
Livello pressione sonora	82 dB(A)

### VANTAGGI PER L'UTILIZZATORE

- Ergonomia ricercata e performante
- Velocità variabile
- Freno elettrico per la massima produttività e una maggiore sicurezza dell'operatore
- ADT (Automatic torque Drive Technology): La velocità viene regolata automaticamente durante il funzionamento per ottenere prestazioni ottimali a seconda delle esigenze
- Il circuito di protezione della batteria protegge da sovraccarico, scarica eccessiva e surriscaldamento

Codice EAN 0088381853903

Collegamento alla pagina del prodotto - [www.makita.it](http://www.makita.it)



# PRODOTTI CORRELATI

## ACCESSORI IN DOTAZIONE

**A-80656**

Disco abrasivo Ø 125 x 6 mm,



**839252-4**

Vassoio preformato



**821551-8**

Valigetta MAKPAC tipo 3



**158237-4**

Impugnatura AVT



**199710-5**

Copri disco Ø 125mm



**782423-1**

Chiave 2 punti 35mm



## ACCESSORI OPTIONAL

**122911-0**

Copri disco 125mm uso taglio



**162258-0**

Impugnatura AVT per smerigliatrici



**195354-9**

Flangia a sgancio rapido eznutm14,



**196845-3**

Cuffia di aspirazione 115/125mm



**821551-8**

Valigetta MAKPAC tipo 3



**839252-4**

Vassoio preformato



**B-12778**

Disco diamantato 125mm, Comet



**B-12996**

Disco diamantato Comet,



**B-13091**

Disco diamantato 125mm, Comet, A



**B-38560**

Disco diamantato antivibrante



**B-53992**

Disco diamantato 125mm, Nebula, A



**B-55310**

Disco diamantato "rescue" a settori Ø

