

Trapano avvitatore con percussione LXT®

DHP453RF3J

18V • 48 Nm • 0-400/0-1.300 g/min

Trapano avvitatore c/percussione 18V 13 mm - 48Nm

Trapano avvitatore a percussione 18V ideale per applicazioni di avvitatura e foratura con o senza l'utilizzo della percussione. Possibilità di impostare due livelli di potenza. Coppia di serraggio massima 48 Nm. Uno strumento versatile per installatori, costruttori e personale di manutenzione. Luce LED integrata. Fornito con 3 batterie 3,0 Ah, caricabatterie rapido '22 DC18RC, valigetta MAKPAC tipo 2 (821550-0).



SPECIFICHE TECNICHE

Tensione nominale della batteria	18 V
Piattaforma LXT	✓
Velocità a vuoto	0 - 400 / 1300 min ⁻¹
Coppia di serraggio max giunto rigido / giunto elastico	42 / 27 Nm
Coppia di serraggio massima	48 Nm
Regolazione frizione	16
Impulsi al minuto	0 - 6000 / 19500 min ⁻¹
Diametro max foro in calcestruzzo	13 mm
Diametro max foro in acciaio	13 mm
Diametro max foro in legno (Un po' di coclea)	38 mm
Diametro max foro in legno (Punta tipo Forstner)	38 mm
Capacità di foratura con mezza	38 mm
Capacità di foratura con sega a tazza	51 mm
Capacità mandrino	1,5 - 13 mm

VANTAGGI PER L'UTILIZZATORE

- Scatola ingranaggi in metallo garantisce un'elevata durata della trasmissione
- Il mandrino autoserrante a manicotto singolo consente una facile installazione/rimozione della punta con una sola mano
- Il rivestimento in gomma sull'impugnatura garantisce una presa salda
- Il circuito di protezione della batteria protegge da sovraccarico, scarica eccessiva e surriscaldamento

Codice EAN 0088381829120

Collegamento alla pagina del prodotto - www.makita.it



PRODOTTI CORRELATI

ACCESSORI IN DOTAZIONE

450128-8

Protezione per batteria, LXT®, 14,4 –



784636-0

Inserto PH2 doppia testa 65 mm



821550-0

Valigetta MAKPAC tipo 2



837916-4

Vassoio preformato



DOTAZIONE UTENSILE

195584-2

Caricabatterie LXT®

