

Trapano avvitatore con percussione LXT®

DHP485RTJ

18V • 60 Nm • 0-500/0-1.900 g/min

Trapano avvitatore c/percussione 18V 13 mm - 60Nm - BL

Trapano avvitatore con percussione 18V efficiente dotato di motore senza spazzole per applicazioni di avvitatura e foratura con o senza l'utilizzo della percussione. Possibilità di impostare due livelli di potenza. Coppia di serraggio massima 60 Nm. Uno strumento versatile per installatori, costruttori e personale di manutenzione. Luce LED integrata. Fornito con 2 batterie 5,0 Ah BL1850B, caricabatterie rapido 45' DC18RC, valigetta MAKPAC tipo 2 (821550-0).



LXT **BL** **XPT**
MOTOR EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

SPECIFICHE TECNICHE

| | |
|--|---------------------------------------|
| Tensione nominale della batteria | 18 V |
| Piattaforma LXT | ✓ |
| Tipo batteria (Ni-Cd / Ni-MH / Li-ion) | Li-ion |
| BL Motor | ✓ |
| Velocità a vuoto | 0 - 500 / 1900 min ⁻¹ |
| Coppia di serraggio max giunto rigido / giunto elastico | 50 / 27 Nm |
| Coppia di serraggio massima | 60 Nm |
| Regolazione frizione | 21 |
| Impulsi al minuto | 0 - 7500 / 28500 min ⁻¹ |
| Diametro max foro in muratura | 13 mm |
| Diametro max foro in calcestruzzo | 13 mm |
| Diametro max foro in acciaio | 13 mm |
| Diametro max foro in legno (Un po' di coclea) | 38 mm |
| Diametro max foro in legno (Punta tipo Forstner) | 38 mm |

VANTAGGI PER L'UTILIZZATORE

- Motore brushless esente da manutenzione e di lunga durata
- Macchina altamente efficiente e compatta per uso professionale
- L'impugnatura in gomma sull'impugnatura garantisce una buona presa di lavoro
- La luce a LED illumina il luogo di lavoro
- Scatola ingranaggi in metallo garantisce un'elevata durata della trasmissione
- La protezione elettronica da sovraccarico protegge l'utente e il dispositivo
- Il sistema di protezione della batteria interrompe automaticamente l'alimentazione quando il livello della batteria è basso
- Cambio meccanico a 2 velocità; Modalità ad alta velocità per una perforazione rapida in applicazioni leggere; Modalità a bassa velocità per applicazioni pesanti che richiedono una coppia elevata

Codice EAN 0088381866286

Collegamento alla pagina del prodotto - www.makita.it



PRODOTTI CORRELATI

ACCESSORI IN DOTAZIONE

346317-0

Gancio da cintura per avvitatori



450128-8

Protezione per batteria, LXT®, 14,4 –



784637-8

Inserto doppio PH2 – S6, 45 mm



821550-0

Valigetta MAKPAC tipo 2



837916-4

Vassoio preformato



DOTAZIONE UTENSILE

197280-8 (2x)

Batteria LXT® BL1850B 5,0 Ah



195584-2

Caricabatterie LXT®



ACCESSORI OPTIONAL

450128-8

Protezione per batteria, LXT®, 14,4 –



766027-7

Mandrino autoserrante 13mm, 1/2" -



821550-0

Valigetta MAKPAC tipo 2



837916-4

Vassoio preformato

