Combo Kit LXT®

DLX3119TJ

DHP484 • DHR243 • DGA513 • BL1850B • DC18RC



Combo Kit LXT® 18V DHP484+DHR243+DGA513+3xBL1850 +DC18RC+2xMAKPAC

Un set completo di macchine a batteria 18V LXT® a tre macchine che include DHP484 Trapano a percussione + DHR243 Tassellatore + DGA513 smerigliatrice angolare + 3 batterie 5,0Ah BL1850B + caricabatterie rapido 45' DC18RC + 2 valigette MAKPAC per riporre le macchine a fine lavori e per il trasporto.

MODELLI IN KIT



Smerigliatrice angolare LXT®
DGA513Z



Trapano avvitatore con percussione LXT®
DHP484Z



Tassellatore LXT®
DHR243Z

Smerigliatrice angolare LXT®

DGA513Z

18V • 125mm • 3.000 - 8.500 g/min

Smerigliatrice angolare 18V 125/115 mm BL - Corpo macchina

Smerigliatrice angolare potente 18V con motore brushless per alte prestazioni. Il Corpo macchina estremamente sottire e l'impugnatura ergonomica permettono un maggior comfort durante l'utilizzo. La velocità variabile 3.000 -8.500 g/min per adattarsi alle esigenze dell'operatore. La presenza di interruttore a slitta di facile azionamento, il freno elettrico ed il blocco accensione permettono all'operatore di lavorare in sicurezza. La funzione antiriavvio permette di evitare il contraccolpo durante l'avvio della macchina. E' presente l'indicatore della carica residua della batteria per un maggior controllo durante le lavorazioni. Fornito



SPECIFICHE TECNICHE

Tensione nominale della batteria	18 V
Piattaforma LXT	✓
Tipo batteria (Ni-Cd / Ni-MH / Li-ion)	Li-ion
BL Motor	✓
Velocità a vuoto	3000 - 8500 min^{-1}
Diametro del foro (diametro dell'albero)	22,23 mm
Diametro del disco	125 mm
Funzione antiriavvio (interruttore NVR)	✓
Freno elettronico	✓
Livello Vibrazione, Levigatura a Disco	≤ 2,5 m/s^2
Incertezza Vibrazione (Fattore K), Levigatura a Disco	1,5 m/s^2
Livello Vibrazione, lavorazioni delle Superfici	6,5 m/s^2
Incertezza Vibrazione (Fattore K), Rettifica delle Superfici	1,5 m/s^2
Livello potenza sonora	90 dB(A)
Livello pressione sonora	82 dB(A)

VANTAGGI PER L'UTILIZZATORE

- Ergonomia ricercata e performante
- Velocità variabile
- Freno elettrico per la massima produttività e una maggiore sicurezza dell'operatore
- ADT (Automatic torque Drive Technology): La velocità viene regolata automaticamente durante il funzionamento per ottenere prestazioni ottimali a seconda delle esigenze
- Il circuito di protezione della batteria protegge da sovraccarico, scarica eccessiva e surriscaldamento

Collegamento alla pagina del prodotto - www.makita.it

Trapano avvitatore con percussione LXT®

DHP484Z

18V • 60 Nm • 0-500/0-2.000 g/min

Trapano avvitatore c/percussione 18V 13 mm - 65Nm - BL - Corpo macchina

Trapano avvitatore a percussione 18V efficiente dotato di motore senza spazzole per applicazioni di avvitatura e foratura con o senza l'utilizzo della percussione. Possibilità di impostare due livelli di potenza. Coppia di serraggio massima 65 Nm. Uno strumento versatile per installatori, costruttori e personale di manutenzione. Luce LED integrata. Fornito senza batterie e caricabatterie.



SPECIFICHE TECNICHE

Tensione nominale della batteria	18 V
Piattaforma LXT	✓
Tipo batteria (Ni-Cd / Ni-MH / Li-ion)	Li-ion
BL Motor	✓
Freno elettronico	✓
Velocità a vuoto	0 - 500 / 2000 min^{-1}
Coppia di serraggio max giunto rigido / giunto elastico	54 / 30 Nm
Coppia di serraggio massima	65 Nm
Regolazione frizione	21
Impulsi al minuto	0 - 7500 / 30000 min^{-1}
Diametro max foro in muratura	13 mm
Diametro max foro in calcestruzzo	13 mm
Diametro max foro in acciaio	13 mm
Diametro max foro in legno (Un po' di coclea)	38 mm
Diametro max foro in legno (Punta tipo	38 mm

VANTAGGI PER L'UTILIZZATORE

- Motore brushless esente da manutenzione e di lunga durata
- Impugnatura ergonomica morbida per un maggiore comfort
- La luce a LED illumina il luogo di lavoro
- La protezione elettronica da sovraccarico protegge l'utente e il dispositivo
- Scatola ingranaggi in metallo garantisce un'elevata durata della trasmissione
- Cambio meccanico a 2 velocità; Modalità ad alta velocità per una perforazione rapida in applicazioni leggere; Modalità a bassa velocità per applicazioni pesanti che richiedono una coppia elevata
- L'interruttore di inversione è posizionato convenientemente
- Macchina altamente efficiente e compatta per uso professionale
- Il sistema di protezione della batteria interrompe automaticamente l'alimentazione quando il livello della batteria è basso

Collegamento alla pagina del prodotto - www.makita.it

Tassellatore LXT®

DHR243Z

18V • SDS-Plus • 24 mm • 2,0 J

Tassellatore 18V SDS-Plus 24 mm BL - 3 funz - Corpo macchina

Tassellatore 18V dotato di motore brushless per alte prestazioni con mandrino ad innesto rapido per punte SDS-Plus. Energia d'urto di 2,0 J. 3 funzioni: rotazione, percussione,rotazione + percussione. La possibilità di funzione reverse di semplice azionamento permette di utilizzare la macchina in entrambi i sensi nella foratura. Orientamento scalpello in 40 angolazioni. E' presente un sistema attivo di aspirazione delle polveri integrato, per manterete pulita l'area di lavoro e salvagardare la salute dell'operatore. La batteria è collegata all'utensile tramite un supporto in gomma per diminuire le vibrazioni durante l'utilizzo. Il sistema XPT permette l'utilizzo in presenza di polvere e gocce d'acqua. Fornito senza batterie e



SPECIFICHE TECNICHE

Piattaforma LXT	✓
Tensione nominale della batteria	18 V
Tipo batteria (Ni-Cd / Ni-MH / Li-ion)	Li-ion
BL Motor	✓
Freno elettronico	✓
Potenza del colpo	2,0 J
Diametri consigliati per foratura in calcestruzzo	4 - 16 mm
Diametro max foro in calcestruzzo	24 mm
Diametro max foro in legno	27 mm
Diametro max foro in acciaio	13 mm
Impulsi al minuto	0 - 4700 min^{-1}
Velocità a vuoto	0 - 950 min^{-1}
Capacità di taglio Acciaio dolce (fino a 400 N/mm^2)	54 mm
SDS-PLUS compatibile	✓
Livello potenza sonora	99 dB(A)

VANTAGGI PER L'UTILIZZATORE

- 3 funzioni: rotazione, percussione, percussione + rotazione per più applicazioni
- Regolazione dello scalpello in 40 posizioni
- Il circuito di protezione della batteria protegge da sovraccarico, scarica eccessiva e surriscaldamento

Collegamento alla pagina del prodotto - www.makita.it

KIT PRODOTTI CORRELATI

ACCESSORI IN DOTAZIONE

123145-8
Copri disco 125mm



821550-0
Valigetta MAKPAC tipo 2



199154-9
Mandrino autoserrante 13mm



194080-7
Portapunte rapido SDS-PLUS



346317-0
Gancio da cintura per avvitatori



452947-8
Supporto per inserti doppio



324219-0
Asta di profondità

784637-8
Inserto doppio PH2 – S6, 45 mm

782423-1
Chiave 2 punti 35mm

158057-6
Impugnatura laterale completa "36"



194079-2
Mandrino a sgancio rapido 13mm,



821552-6
Valigetta MAKPAC tipo 4



158237-4
Impugnatura AVT



162258-0
Impugnatura AVT per smerigliatrici



197610-3
Chiave 2 punti 35

199710-5
Copri disco Ø 125mm



782407-9
Chiave due punti 35mm

A-80656
Disco abrasivo Ø 125 x 6 mm,



DOTAZIONE UTENSILE

197280-8 (3x)
Batteria LXT® BL1850B 5,0 Ah



195584-2
Caricabatterie LXT®



ACCESSORI OPTIONAL

122911-0
Copri disco 125mm uso taglio



123145-8
Copri disco 125mm



194080-7
Portapunte rapido SDS-PLUS



195179-1
Dispositivo raccoglipolvere



195354-9
Flangia a sgancio rapido ezynut m14,



158057-6
Impugnatura laterale completa "36"



162258-0
Impugnatura AVT per smerigliatrici



199154-9
Mandrino autoserrante 13mm



784637-8
Inserto doppio PH2 – S6, 45 mm

196297-8
Super dado Ø 115 – 230mm



ACCESSORI OPTIONAL

196845-3
Cuffia di aspirazione per taglio



199710-5
Copri disco Ø 125mm



B-12778
Disco diamantato 125mm, Comet



B-12996
Disco diamantato Comet,



424474-5
Tappo/diaframma per aspirazione



821552-6
Valigetta MAKPAC tipo 4



837649-1
Vassoio preformato



B-55310
Disco diamantato “rescue” a settori Ø



197610-3
Chiave 2 punti 35

782407-9
Chiave due punti 35mm

324219-0
Asta di profondità

B-13091
Disco diamantato 125mm, Comet, A



B-38560
Disco diamantato offset a basse



835A31-4
Vassoio preformato



B-53992
Disco diamantato 125mm, Nebula, A

