

# Legaferrì LXT®, 18V BL motor

## DTR181ZJ

Legaferrì LXT®, 18V BL motor

Legaferrì a batteria, 18V BLmotor ad alta capacità

DTR181 è la nuova legatrice capace di legature di ferri di grande diametro, dotata di BL motor garantisce un utilizzo continuo in qualsiasi condizione ambientale. La struttura della macchina è stata sviluppata per uso professione in ambienti di costruzioni edili. Fornito senza batterie e caricabatterie.



**LXT** **BL** **XPT**  
MOTOR EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

### SPECIFICHE TECNICHE

Tensione nominale della batteria	18 V
BL Motor	✓
Piattaforma LXT	✓
Diametro cavo	0,8 mm
Capacità massima di legatura: 2 ferri d'armatura	22 x 25 mm
Capacità massima di legatura: 3 ferri d'armatura	(16 x 16) x 25 mm
Capacità massima di legatura: 4 ferri d'armatura	(16 x 16) x (13 x 13) mm
Livello potenza sonora	90 dB(A)
Livello pressione sonora	82 dB(A)
Incertezza del rumore (fattore K)	3 dB(A)
Livello di vibrazione (3 assi)	≤ 2,5 m/s <sup>2</sup>
Incertezza di vibrazione (fattore K)	1,5 m/s <sup>2</sup>
Peso con batteria	2,4 - 2,7 kg
Dimensioni prodotto	317 x 93 x 318 mm

### VANTAGGI PER L'UTILIZZATORE

- Extreme Protection Technology (XPT) è progettata per fornire una migliore resistenza alla polvere e all'acqua per il funzionamento in condizioni difficili
- Il sistema di protezione della batteria interrompe automaticamente l'alimentazione quando il livello della batteria è basso

**Codice EAN 0088381745093**

Collegamento alla pagina del prodotto - [www.makita.it](http://www.makita.it)



# PRODOTTI CORRELATI

## ACCESSORI IN DOTAZIONE

**162755-6**

Scovolino in nylon per pulizia



**346449-3**

Gancio da cintura per avvitatori



**783208-8**

Chiave esagonale 2,5mm



**835W33-2**

Vassoio preformato



**821552-6**

Valigetta MAKPAC tipo 4



## ACCESSORI OPTIONAL

**191A57-9**

Filo per legature galvanizzato



**191J59-9**

Filo per legature ricoperto in



**191M27-0**

Prolunga con impugnatura laterale



**199137-9**

Filo per legature brunito

