Chiave a impulsi LXT®

DTW1001RTJ

18V • 3/4" • 1.250 Nm • 0 – 900/ 1.000/ 1.800 g/min

Chiave a impulsi dotata di motore brushless e ad alta coppia di serraggio con tre regolazioni di velocità per lavori gravosi.

Potente chiave a impulsi con attacco da 3/4" dotata di motore brushless, con coppia di serraggio massima fino a 1.250 Nm. Tre regolazioni di velocità. Dotata di luce LED per una maggiore illuminazione, questo strumento è ideale per applicazioni che richiedono un'elevata coppia di serraggio. Fornita con due batterie da 5,0 Ah e caricabatterie. Fornita con valigetta MAKPAC.

SPECIFICHE TECNICHE

Tensione nominale della batteria	18 V
Piattaforma LXT	✓
Coppia avvitatura (max)	300 / 600 / 1250 Nm
Velocità a vuoto	0 - 900 / 1000 / 1800 min^{-1}
Impulsi al minuto	0 - 1800 / 2000 / 2200 min^{-1}
Attacco quadro	3/4 "
Capacità di serraggio bullone standard	M12 - M30
Livello potenza sonora	109 dB(A)
Livello pressione sonora	98 dB(A)
Incertezza del rumore (fattore K)	3 dB(A)
Peso con batteria	3,4 - 3,7 kg
Dimensioni prodotto	229 x 91 x 289 mm
BL Motor	✓
Coppia svitatura (max)	1700 Nm

VANTAGGI PER L'UTILIZZATORE

- La luce a LED illumina il luogo di lavoro
- Ampio gancio per appendere, ad es. per impalcature
- Il sistema di protezione della batteria interrompe automaticamente l'alimentazione quando il livello della batteria è basso
- Selezione elettronica della potenza di impatto a 3 stadi
- Freno elettrico per la massima produttività e una maggiore sicurezza dell'operatore

Codice EAN 0088381803380

Collegamento alla pagina del prodotto - www.makita.it

PRODOTTI CORRELATI

ACCESSORI IN DOTAZIONE

450128-8
Protezione per batteria, LXT®, 14,4 –

837645-9
Vassoio preformato

821551-8
Valigetta MAKPAC tipo 3

346949-3
Gancio laterale per avvitatori

DOTAZIONE UTENSILE

197280-8 (2x)
Batteria LXT® BL1850B 5,0 Ah

195584-2
Caricabatterie LXT®

ACCESSORI OPTIONAL

346949-3
Gancio laterale per avvitatori

450128-8
Protezione per batteria, LXT®, 14,4 –

821551-8
Valigetta MAKPAC tipo 3