Soffiatore LXT®

DUB361Z

18Vx2 • 93 m/s • 4,4m³/min

Soffiatore 18Vx2 4,4 m³/min 2 velocità con tubo di soffiaggio 55 cm - Corpo macchina

Soffiatore compatto in grado di eseguire le stesse performance dei corrispettivi a scoppio. Grazie alla sua bocchetta snella è in grado di inserirsi in spazi ristretti. Due velocità di flusso d'aria. Fornisce un flusso d'aria max di 93 m/s e volume d'aria fino a 4,4 m³/min. Ideale per lavorazioni di pulizia di soffiatura di fogliame. Fornito senza batterie e caricabatterie. Fornito senza batterie e carica batteria.

SPECIFICHE TECNICHE

Piattaforma LXT	✓
Tensione nominale della batteria	2 x 18 V
Velocità a vuoto	10000 / 17000 min^{-1}
Velocità aria max	93 m/s
Flusso aria max	2,6 / 4,4 m³/min
Livello potenza sonora	95,7 dB(A)
Livello pressione sonora	87,8 dB(A)
Incertezza del rumore (fattore K)	3 dB(A)
Peso con batteria	2,6 - 3,2 kg
Dimensioni prodotto	905 x 141 x 194 mm
Tipo batteria (Ni-Cd / Ni-MH / Li-ion)	Li-ion
Uso continuativo 18V / 3,0 Ah x2	51 / 17 min
Uso continuativo 18V / 4,0 Ah x2	73 / 24 min
Livello Vibrazione, Funzionamento a Vuoto	≤ 2,5 m/s²
Incertezza Vibrazione (Fattore K), Funzionamento a Vuoto	1,5 m/s²

VANTAGGI PER L'UTILIZZATORE

- Prestazioni a 36V da due batterie da 18V collegate in serie. Le batterie sono poste in parallelo in stazioni di ricarica separate.
- Basso livello di rumorosità adatto per l'uso in aree residenziali e spazi pubblici
- Ugello di soffiaggio lungo con punta curva per prestazioni di soffiaggio ottimali
- Il sistema di protezione della batteria interrompe automaticamente l'alimentazione quando il livello della batteria è basso

Codice EAN 0088381668002

Collegamento alla pagina del prodotto - www.makita.it

PRODOTTI CORRELATI

ACCESSORI IN DOTAZIONE

166095-4
Cinghia tracolla semplice

452123-4
Tubo per soffiatore