

Elettrosega LXT®

DUC353Z

18Vx2 • 20 m/s • 350mm

Elettrosega 18Vx2 350mm - BL - corpo macchina

Elettrosega con motore 36V brushless, alimentata da 2 batterie da 18V è in grado di sviluppare una velocità catena di 20m/s. XPT permette l'utilizzo in qualsiasi condizione atmosferica anche in presenza di pioggia e polveri.



SPECIFICHE TECNICHE

Piattaforma LXT	✓
Tensione nominale della batteria	2 x 18 V
Tipo batteria (Ni-Cd / Ni-MH / Li-ion)	Li-ion
Velocità catena max (a vuoto)	20,0 m/s
Passo catena	3/8 "
Spessore catena	0,043 "
Spessore catena	1,1 mm
Numero unità collegabili	52
Serbatoio olio catena	200 ml
BL Motor	✓
Lunghezza barra catena	350 mm (14")
Livello Vibrazione, Taglio del legno	5,9 m/s ²
Incertezza Vibrazione (Fattore K), Taglio del legno	1,5 m/s ²
Livello potenza sonora	100,0 dB(A)
Livello pressione sonora	89,0 dB(A)
Incertezza del rumore (fattore K)	3,0 dB(A)
Dimensioni prodotto	443 x 215 x 235 mm

Codice EAN 0088381832724

Collegamento alla pagina del prodotto - www.makita.it



VANTAGGI PER L'UTILIZZATORE

- Prestazioni a 36V da due batterie da 18V collegate in serie. Le batterie sono poste in parallelo in stazioni di ricarica separate.
- Motore brushless esente da manutenzione e di lunga durata
- Sostituzione della catena portautensili e della flangia e serraggio senza attrezzi
- Lubrificazione automatica della catena
- Il sistema di protezione della batteria interrompe automaticamente l'alimentazione quando il livello della batteria è basso



PRODOTTI CORRELATI

ACCESSORI IN DOTAZIONE

419288-5

Copribarra 40cm



191G16-9

Barra rocchetto 35cm – 1,1mm – 3/8"



191H02-6

Catena 90px per barra 35cm



199897-3

Olio per catena e barra



ACCESSORI OPTIONAL

168407-7

Barra Carving 25cm



191G16-9

Barra rocchetto 35cm – 1,1mm – 3/8"



191G96-5

Catena 25AP per barra carving



198259-2

Pignone passo 1/4"

