

# Decespugliatore LXT®

## DUR369LZ

18Vx2 • 0 – 4.600 / 5.500 / 7.000 g/min

### Decespugliatore 18Vx2 - Corpo macchina

Decespugliatore motore brushless ad alta efficienza. Larghezza di taglio 430 mm. Tre attacchi lame: testina filo, lama per erba e lama composita. Il controllo automatico della velocità consente di risparmiare la durata della batteria. Il sistema XPT permette l'utilizzo in presenza di polvere e gocce d'acqua. Fornito senza batterie e caricabatterie.



18V + 18V → 36V LXT BL MOTOR ADT AFT

### SPECIFICHE TECNICHE

Tensione nominale della batteria	2 x 18 V
Velocità a vuoto	0 - 4600 / 5500 / 7000 min <sup>-1</sup>
Larghezza di taglio	255 / 305 / 430 mm
Peso con batteria	5,7 - 6,3 kg
Diametro filo in nylon	2,0 - 2,4 mm
Livello potenza sonora	88,2 - 97,0 dB(A)
Livello pressione sonora	78,7 - 83,5 dB(A)
Incetezza del rumore (fattore K)	2,5 dB(A)
Dimensioni prodotto	1846 x 400 x 269 mm
BL Motor	✓
Piattaforma LXT	✓
Filettatura albero	M10 x 1,25 LH
Diametro del foro (diametro dell'albero)	25,4 mm
Tipo di impugnatura	L
Livello Vibrazione, 2 Lame in Metallo	≤ 2,5 m/s <sup>2</sup>
Incetezza Vibrazione (Fattore K), 2	1,5 m/s <sup>2</sup>

### VANTAGGI PER L'UTILIZZATORE

- Prestazioni a 36V da due batterie da 18V collegate in serie. Le batterie sono poste in parallelo in stazioni di ricarica separate.
- Motore brushless esente da manutenzione e di lunga durata
- Manico robusto e regolabile.
- ADT (Automatic torque Drive Technology): La velocità viene regolata automaticamente durante il funzionamento per ottenere prestazioni ottimali a seconda delle esigenze
- La tecnologia anti feedback attivo (AFT) arresta il motore se la rotazione dell'utensile si interrompe improvvisamente
- Extreme Protection Technology (XPT) è progettata per fornire una migliore resistenza alla polvere e all'acqua per il funzionamento in condizioni difficili
- Freno elettrico per la massima produttività e una maggiore sicurezza dell'operatore
- Il circuito di protezione della batteria protegge da sovraccarico, scarica eccessiva e surriscaldamento
- Le 3 velocità (bassa / media / alta) consentono

Codice EAN 0088381889971

Collegamento alla pagina del prodotto - [www.makita.it](http://www.makita.it)



# PRODOTTI CORRELATI

## ■ ACCESSORI IN DOTAZIONE

**127508-0**

Cinghia tracolla con imbottitura



**144392-8**

Protezione per lama in metallo



**197993-1**

Testina batti e vai per



**198345-9**

Lama in metallo per decespugliatori



**782238-6**

Chiave a tubo 17mm



**783202-0**

Chiave esagonale 4mm



**831304-7**

Borsa porta accessori



## ■ ACCESSORI OPTIONAL

**191B54-1**

Protector guard set, 430 mm



**191D89-4**

Trimmer head Tap & Go 2,0 mm, M10



**191D90-9**

Testina batti e vai "Quick loading" per



**198383-1**

Testina per decespugliatore con tre



**199868-0**

Testina per decespugliatore con 3



**D-66058**

Lama in metallo per decespugliatori



**D-66064**

Lama in metallo per decespugliatori

