Smerigliatrice angolare XGT®

GA023GM201

40Vmax • 125mm • 3.000 – 8.500 g/min

Smerigliatrice angolare 125 mm 40Vmax BL - AFT - AWS

Potente motore brushless (1100watt) Velocità regolabile da 3.000 – 8.500 giri/min tramite regolatore e funzione di freno elettrico per arresto rapido del disco; Fornito con due batterie 4,0Ah e caricabatterie rapido, fornito con valigetta makpac.

SPECIFICHE TECNICHE

Tensione nominale della batteria	40 V
Piattaforma XGT	✓
BL Motor	✓
Velocità a vuoto	3000 - 8500 min^{-1}
Filettatura albero	M14
Diametro del foro (diametro dell'albero)	22,23 mm
Diametro del disco	125 mm
Funzione antiriavvio (interruttore NVR)	✓
Freno elettronico	✓
AWS	✓
Livello potenza sonora	92 dB(A)
Livello pressione sonora	84 dB(A)
Incertezza del rumore (fattore K)	3 dB(A)
Peso con batteria	3,0 - 5,3 kg
Dimensioni prodotto	425 x 140 x 168 mm
Massima profondità di taglio	34 mm
Livello Vibrazione, Levigatura a Disco	3,0 m/s^2

VANTAGGI PER L'UTILIZZATORE

- La tecnologia anti feedback attivo (AFT) arresta il motore se la rotazione dell'utensile si interrompe improvvisamente
- Freno elettrico per la massima produttività e una maggiore sicurezza dell'operatore
- Motore brushless esente da manutenzione e di lunga durata
- Interruttore a scorrimento con blocco per uso continuo
- Extreme Protection Technology (XPT) è progettata per fornire una migliore resistenza alla polvere e all'acqua per il funzionamento in condizioni difficili
- Il sistema di protezione della batteria interrompe automaticamente l'alimentazione quando il livello della batteria è basso
- Soft start per avviamenti fluidi

Codice EAN 0088381722162

Collegamento alla pagina del prodotto - www.makita.it

PRODOTTI CORRELATI

ACCESSORI IN DOTAZIONE

A-80656
Disco abrasivo Ø 125 x 6 mm,

158237-4
Impugnatura AVT

782423-1
Chiave 2 punti 35mm

835E79-0
Vassoio preformato

821552-6
Valigetta MAKPAC tipo 4

412393-7 (2x)
Protezione per batteria XGT®

DOTAZIONE UTENSILE

191B26-6 (2x)
Batteria XGT® BL4040 4,0 Ah

191E07-8
Caricabatterie XGT®

ACCESSORI OPTIONAL

158237-4
Impugnatura AVT

412393-7 (2x)
Protezione per batteria XGT®

782423-1
Chiave 2 punti 35mm

821552-6
Valigetta MAKPAC tipo 4

835E79-0
Vassoio preformato