

Smerigliatrice angolare testa piatta XGT®

GA056GZ01

40Vmax • 125mm • 9.000 min⁻¹ •
39° • interruttore palmare

Smerigliatrice angolare XGT®, 40Vmax, 125mm, 9.000 g/
min, 39° - corpo macchina

La smerigliatrice angolare a testa piatta GA056G 40Vmax XGT offre potenza e maneggevolezza per lavorare con precisione in spazi molto ristretti. Grazie all'angolo minimo di 39°, consente interventi di molatura, rifinitura e sbavatura in punti difficili da raggiungere, garantendo controllo elevato e risultati professionali. Fornita senza batterie e caricabatterie.



SPECIFICHE TECNICHE

| | |
|--|-------------------------------|
| Tensione nominale della batteria | 40 V |
| Piattaforma XGT | ✓ |
| BL Motor | ✓ |
| Velocità a vuoto | 3000 - 9000 min ⁻¹ |
| Diametro del disco | 125 mm |
| Funzione antirivvio (interruttore NVR) | ✓ |
| Freno elettronico | ✓ |
| Livello potenza sonora | 92 dB(A) |
| Livello pressione sonora | 84 dB(A) |
| Incertezza del rumore (fattore K) | 3 dB(A) |
| Tipo batteria (Ni-Cd / Ni-MH / Li-ion) | Li-ion |
| Peso con batteria | 3,1 - 4,4 kg |
| Dimensioni prodotto | 483 x 140 x 136 mm |
| Massima profondità di taglio | 30 mm |
| Anti restart | ✓ |
| Peso netto | 2,4 kg |

VANTAGGI PER L'UTILIZZATORE

- La tecnologia anti feedback attivo (AFT) arresta il motore se la rotazione dell'utensile si interrompe improvvisamente
- Freno elettrico per la massima produttività e una maggiore sicurezza dell'operatore
- Extreme Protection Technology (XPT) è progettata per fornire una migliore resistenza alla polvere e all'acqua per il funzionamento in condizioni difficili
- Soft start per avviamenti fluidi
- Il sistema di protezione della batteria interrompe automaticamente l'alimentazione quando il livello della batteria è basso

Codice EAN 0197050009463

Collegamento alla pagina del prodotto - www.makita.it



PRODOTTI CORRELATI

ACCESSORI IN DOTAZIONE

141J72-7

Impugnatura laterale morbida M8

782423-1

Chiave 2 punti 35mm

836477-1

Preformato GA055G

162D72-8

Copri disco Ø 125mm

821552-6

Valigetta MAKPAC tipo 4



ACCESSORI OPTIONAL

158237-4

Impugnatura AVT

196297-8

Super dado Ø 115 – 230mm

782423-1

Chiave 2 punti 35mm

A-80656

Disco abrasivo Ø 125 x 6 mm,



195354-9

Flangia a sgancio rapido eznutm14,

412393-7 (2x)

Protezione per batteria XGT®

821552-6

Valigetta MAKPAC tipo 4

