

Smerigliatrice angolare

GA5040C

1.400 W • 125mm • 11.000 g/min

Smerigliatrice angolare 125/115 mm

Smerigliatrice angolare 1.400W con interruttore a slitta per un facile azionamento lento e rapido mantenendo la velocità costante sotto sforzo. Dotata di scatola ingranaggi maggiormente resistente agli urti. Nuovo sistema di trasmissione elastica SJSII con efficace assorbimento delle vibrazioni per una maggiore sicurezza. Sistema di protezioni dalle polveri ottimizzato con cuscinetti sigillati e parti elettriche ricoperte da vernici di protezione. Presenza di tasto per il blocco del disco. Funzione antirriavvio per prevenire il riavvio accidentale per una maggiore sicurezza. Cavo di alimentazione 2,5 m. Accessori in dotazione: Impugnatura laterale, chiave di servizio, disco



SJSII
SUPER JOINT SYSTEM

SPECIFICHE TECNICHE

Potenza Assorbita	1400 W
Velocità a vuoto	2800 – 11000 min ⁻¹
Massima profondità di taglio	20 mm
Filettatura albero	M14
Diametro del disco	125 mm
Funzione antirriavvio (interruttore NVR)	✓
Cavo di alimentazione	4,0 m
Livello potenza sonora	97 dB(A)
Livello pressione sonora	89 dB(A)
Incertezza del rumore (fattore K)	3 dB(A)
Peso senza cavo	2,5 - 3,6 kg
Dimensioni prodotto	303 x 140 x 116 mm
Diametro del foro (diametro dell'albero)	22,23 mm
Livello Vibrazione, Levigatura a Disco	2,5 m/s ²
Livello Vibrazione, lavorazioni delle Superficie	6,5 m/s ²
Incertezza Vibrazione (Fattore K),	1,5 m/s ²

VANTAGGI PER L'UTILIZZATORE

- Doppio isolamento
- Il sistema brevettato Super Joint di Makita protegge il cambio e l'operatore dal contraccolpo.
- Il sistema di frizione meccanica Super Joint System (SJS) aiuta a ridurre al minimo i danni al motore e agli ingranaggi
- Il limitatore di corrente elettronico aiuta a proteggere il motore dal sovraccarico
- Funzione anti-riavvio, eleva la sicurezza per l'operatore ogni volta che viene interrotta l'alimentazione macchina

Codice EAN 0088381629140

Collegamento alla pagina del prodotto - www.makita.it



PRODOTTI CORRELATI

■ ACCESSORI IN DOTAZIONE

153489-2

Impugnatura laterale "36"



192227-7

Flangia interna 115 - 230mm, m14



D-18465

Disco abrasivo centro depresso per



197610-3

Chiave 2 punti 35



■ ACCESSORI OPTIONAL

192227-7

Flangia interna 115 - 230mm, m14

