

# Martello demolitore

## HM1213C

1.510 W • SDS-Max compatibile •  
18,6 J

**Martello demolitore SDS-Max compatibile 18,6 J - AVT**

Martello demolitore 1.510 W con energia di impatto di 18,6 J ideale per un'efficiente rimozione del materiale. Compatibile con punte SDS-Max. Avviamento lento e velocità costante sotto sforzo. Il sistema Soft no load abbatta le vibrazioni anche in fase di non lavoro. Velocità di impatto regolabile: 950-1.900 giri/min. 12 posizioni di regolazione dello scalpello. E' presente la frizione di sicurezza per la sicurezza dell'operatore durante la lavorazione. LED di segnalazione usura spazzole e anomalie elettriche per un maggior controllo durante la lavorazione. Il sistema AVT permette di lavorare in sicurezza con la minor percezione delle vibrazioni. Cavo alimentazione 5m. Accessori in dotazione : Impugnatura laterale tipo D, grasso per codolo,



**AVT** **SOFT**  
ANTI VIBRATION TECHNOLOGY NO LOAD

### SPECIFICHE TECNICHE

|                                                                                  |                              |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Potenza Assorbita                                                                | 1510 W                       |
| Impulsi al minuto                                                                | 950 - 1900 min <sup>-1</sup> |
| Potenza del colpo                                                                | 18,6 J                       |
| Cavo di alimentazione                                                            | 4,0 m                        |
| Livello potenza sonora                                                           | 99,1 dB(A)                   |
| Livello pressione sonora                                                         | 91 dB(A)                     |
| Incertezza del rumore (fattore K)                                                | 2,01 dB(A)                   |
| Livello Vibrazione, scalpellatura con impugnatura laterale tipo D                | 9,9 m/s <sup>2</sup>         |
| Incertezza Vibrazione (Fattore K), scalpellatura con impugnatura laterale tipo D | 1,5 m/s <sup>2</sup>         |
| Peso senza cavo                                                                  | 10,8 kg                      |
| Dimensioni prodotto                                                              | 576 x 149 x 265 mm           |
| SDS-MAX compatibile                                                              | ✓                            |
| Max Potenza Erogata                                                              | 1800 W                       |

### VANTAGGI PER L'UTILIZZATORE

- AVT (Anti-Vibration Technology) garantisce prestazioni di vibrazione estremamente basse
- La spia di servizio indica la necessità di sostituire la spazzola di carbone e malfunzionamenti nell'interruttore e nel cavo di collegamento.
- L'interruttore a scorrimento facile da usare aumenta la produttività e consente un uso continuo
- Il quadrante di controllo della velocità variabile consente all'utente di adattare la velocità all'applicazione per una maggiore versatilità
- Regolazione dello scalpello in 12 posizioni consente di utilizzare la macchina nelle diverse applicazioni
- Il controllo della velocità mantiene la velocità costante sotto carico
- Soft start per avviamenti fluidi

**Codice EAN 0088381602181**

Collegamento alla pagina del prodotto - [www.makita.it](http://www.makita.it)



# PRODOTTI CORRELATI

## ACCESSORI IN DOTAZIONE

**198993-4**

Grasso per punte



**443122-7**

Panno per pulizia



**824908-2**

Valigetta in plastica



**A-80787**

Scalpello a punta



## ACCESSORI OPTIONAL

**194683-7**

Grasso per punte 100 ml



**199144-2**

Set aspirazione polveri



**P-16237**

Scalpello a punta SDS-Max, 280mm



**P-16302**

Scalpello a cucchiaio SDS-MAX,



**P-16346**

Scalpello c/denti in HM SDS-Max,

