

Trapano con percussione

HP2071FJ

1.010 W • 20mm • 0 - 1.200/ 0 -
2.900 g/min

Trapano c/percussione 13 mm - 2 Vel.

Trapano avvitatore con percussione da 1.010 W con impugnatura laterale orientabile a 360° e 2 livelli di velocità meccaniche: 0-1.200 e 0-2.900 g/min. 2 funzioni: rotazione, rotazione e percussione che si adattano in base alle applicazioni dell'operatore. LED per illuminare la zona di lavoro. Con robusta custodia in alluminio per la trasmissione ad ingranaggi e frizione di sicurezza per l'arresto del motore se la punta del trapano si blocca. Mandrino a sgancio rapido interamente in metallo da 13 mm. Cavo di alimentazione 2,5m. Accessori in dotazione: Impugnatura laterale, asta di profondità, valigetta makpac tipo 1 (821549-5).



SPECIFICHE TECNICHE

Potenza Assorbita	1010 W
Velocità a vuoto	0 - 1200 / 2900 min ⁻¹
Impulsi al minuto	0 - 24000 / 58000 min ⁻¹
Max Potenza Erogata	1100 W
Capacità mandrino	2,0 - 13 mm
Diametro max foro in legno	40 mm
Diametro max foro in legno (Punta tipo Forstner)	120 mm
Diametro max foro in legno (Un po' di coclea)	40 mm
Capacità di foratura con sega a tazza	120 mm
Diametro max foro in muratura	20 mm
Diametro max foro in calcestruzzo	20 mm
Capacità di taglio Acciaio dolce (fino a 400 N/mm ²)	150 mm
Diametro max foro in acciaio	16 mm
Diametro collare di bloccaggio	43 mm

VANTAGGI PER L'UTILIZZATORE

- 2 funzioni: percussione, percussione + rotazione
- La luce a LED illumina il luogo di lavoro
- Il controllo della velocità mantiene la velocità costante sotto carico
- Il limitatore di coppia integrato garantisce un controllo stabile della coppia

Codice EAN 0088381645928

Collegamento alla pagina del prodotto - www.makita.it



PRODOTTI CORRELATI

ACCESSORI IN DOTAZIONE

194254-0

Mandrino autoserrante 13mm, 1/2" -



324219-0

Asta di profondità



821549-5

Valigetta MAKPAC tipo 1



838039-1

Preformato per MAKPAC tipo 1



ACCESSORI OPTIONAL

194254-0

Mandrino autoserrante 13mm, 1/2" -

