

## **Tassellatore**

# HR3210FCT

850 W • SDS-Plus compatibile • 32mm • 4,9 J

Tassellatore SDS-Plus compatibile 32 mm AVT - 3 Funz.

Tassellatore con impugnatura ergonomica dotato di mandrino autoserrante a sgancio rapido per punte SDS-Plus compatibili. Adatto per foratura e foratura ad impatto. Potenza del motore di 850 W e velocità regolabile tra 315 -630 giri/min tramite l' interruttore elettronico. Energia d'urto di 4,9 J. 3 funzioni: rotazione, percussione, rotazione + percussione. Dotato di tecnologia anti vibrazione (AVT) per ridurre al minimo le vibrazioni durante l'utilizzo soprattutto nel lavoro continuo. LED di illuminazione per illuminare la zona di lavoro. E' presente la frizione di sicurezza per la sicurezza dell'operatore durante la lavorazione. Cavo alimentazione 5m. Accessori in dotazione: Impugnatura laterale, asta di profondità, grasso per codolo, mandrino autoserrante, valigetta.





#### SPECIFICHE TECNICHE

SPECIFICHE TECNICHE	
Potenza Assorbita Velocità a vuoto	850 W 315 - 630 min <sup>-1</sup>
Impulsi al minuto	1650 - 3300 min
Diametro max foro in legno	32 mm
Diametro max foro in calcestruzzo	32 mm
Diametro max foro in acciaio	13 mm
Diametri consigliati per foratura in calcestruzzo	10 - 20 mm
Potenza del colpo	4,9 J
Capacità di taglio Acciaio dolce (fino a 400 N/mm²)	90 mm
SDS-PLUS compatibile	$\checkmark$
Cavo di alimentazione	5,0 m
Livello potenza sonora	102 dB(A)

94 dB(A)

3 dB(A)

6.9 m/s<sup>2</sup>

#### VANTAGGI PER L'UTILIZZATORE

- 3 funzioni: rotazione, percussione, percussione + rotazione per più applicazioni
- Il rivestimento in gomma sull'impugnatura garantisce una salda presa di lavoro
- AVT (Anti-Vibration Technology) garantisce prestazioni di vibrazione estremamente basse
- Mandrino a sgancio rapido per un rapido cambio di punte per legno e metallo.
- La luce a LED illumina il luogo di lavoro
- Il controllo della velocità mantiene la velocità costante sotto carico



### Codice EAN 0088381088756

Collegamento alla pagina del prodotto - www.makita.it





Livello pressione sonora

Incertezza del rumore (fattore K)

Livello Vibrazione, scalpellatura

## **PRODOTTI CORRELATI**

## ACCESSORI IN DOTAZIONE

135197-7

Impugnatura laterale completa

198993-4

Grasso per punte



194568-7

Mandrino a sgancio rapido 1,5 -



824819-1

Valigetta in plastica



#### **ACCESSORI OPTIONAL**

135197-7

Impugnatura laterale completa

198993-4

Grasso per punte



194683-7

Grasso per punte 100 ml



321248-4

Asta di profondità

