

## Elettrosega XGT®

### UC012GZ

40Vmax • 0 - 25,5 m/s • 400 mm/  
16"

**Elettrosega brushless efficiente con un'elevata velocità della catena per impieghi gravosi**

Elettrosega a batteria XGT® 40Vmax. Una motosega di altissima potenza realizzata per i professionisti. equivalente a una motosega a motore classe 42cc. Questa motosega è perfetta per cantieri, giardini o agriturismo.



#### SPECIFICHE TECNICHE

Piattaforma XGT	✓
Tensione nominale della batteria	40 V
Tipo batteria (Ni-Cd / Ni-MH / Li-ion)	Li-ion
Velocità catena max (a vuoto)	25,5 m/s
Lunghezza barra catena	400 mm (16")
Passo catena	3/8 / 0,325 "
Spessore catena	0,043 / 0,050 "
Spessore catena	1,1 / 1,3 mm
Numero unità collegabili	56 / 64
Serbatoio olio catena	260 ml
BL Motor	✓
Livello Vibrazione, Taglio del legno	4,4 m/s <sup>2</sup>
Incertezza Vibrazione (Fattore K), Taglio del legno	1,5 m/s <sup>2</sup>
Livello pressione sonora	94 dB(A)
Livello potenza sonora	102 dB(A)
Incertezza del rumore (fattore K)	3,0 dB(A)
Dimensioni prodotto	445 x 230 x 275 mm

**Codice EAN 0088381762830**

Collegamento alla pagina del prodotto - [www.makita.it](http://www.makita.it)



#### VANTAGGI PER L'UTILIZZATORE

- Leggera per ridurre l'affaticamento dell'operatore
- L'ampia apertura di riempimento dell'olio con finestra di visualizzazione consente all'operatore di aggiungere e controllare facilmente il livello dell'olio della barra
- Interruttore di alimentazione principale con funzione di spegnimento automatico per il risparmio della batteria ed evitare avviamenti involontari
- Extreme Protection Technology (XPT) è progettata per fornire una migliore resistenza alla polvere e all'acqua per il funzionamento in condizioni difficili
- Lubrificazione automatica della catena



# PRODOTTI CORRELATI

## ■ ACCESSORI IN DOTAZIONE

**191T88-2**

Barra rocchetto 40 cm



**191T92-1**

Catena 80TXL per barra 40cm



**419242-9**

Copribarra 45cm



**782023-7**

Chiave 13 - 16 mm

