# Aspiratore a traino XGT®

# VC006GMZ01

80Vmax •18 kPa • 40 l • classe M

**Aspiratore a traino 80Vmax Wet & Dry**

Questo aspiratore a batteria rappresenta l'espansione del programma batteria anche in altri settori importanti come quello della cantieristica;

## SPECIFICHE TECNICHE

| | |
|---|---|
| Piattaforma XGT | ✓ |
| Tensione nominale della batteria | 2 x 40 V |
| Tipo batteria (Ni-Cd / Ni-MH / Li-ion) | Li-ion |
| Flusso aria max | 2,0 - 3,7 m³/min |
| Capacità massima di aspirazione | 180 mbar |
| Depressione max | 350 W |
| Uso continuativo XGT® 40V / 5,0 Ah | 80 / 25 min |
| Capacità polveri | 40 L |
| Capacità luquidi | 30 L |
| AWS | ✓ |
| Livello pressione sonora | 70 dB(A) |
| Incertezza del rumore (fattore K) | 2,5 dB(A) |
| Livello di vibrazione (3 assi) | ≤ 2,5 m/s² |
| Incertezza di vibrazione (fattore K) | 1,5 m/s² |
| Peso netto | 17,0 kg |
| Peso con batteria | 18,4 - 20,8 kg |
| Dimensioni prodotto | 586 x 385 x 598 mm |

## VANTAGGI PER L'UTILIZZATORE

- Approvato per la CLASSE M secondo lo standard UE
- Il doppio filtro autopulente automatico GYUPPA del nostro design unico rimuove la polvere dai prefiltri durante il funzionamento
- Velocità variabile
- Il circuito di protezione della batteria protegge da sovraccarico, scarica eccessiva e surriscaldamento

## Codice EAN 0088381773133

**Collegamento alla pagina del prodotto - www.makita.it**

# PRODOTTI CORRELATI

## ACCESSORI IN DOTAZIONE

**1910Y4-9**
Sacco filtro (5pz)



**192562-3**
Tubo angolato in alluminio Ø 38mm

**192563-1**
Tubo diritto in alluminio Ø 38mm



**195433-3**
Tubo aspirazione flessibile antistatico

**195434-1**
Tubo Ø 38mmx2,5m

**195546-0**
Manicotto riduzione 24/38mm

**195547-8**
Manicotto riduzione 22/25mm

**199455-5**
Spazzola per pavimenti e moquette

**410306-2**
Bocchetta per fessure



**451350-0**
Stopper per tubo